





	KONTROLER DOSTĘPU MC16-PAC-EX-1-KIT ROGER	KAMERA IP ANPR ITC237- PU1B-IR - 1080p 5 ... 50 mm DAHUA	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID Z MODYFIKOWALNYM UID ATLO-105	PRZEWÓD 3C-W/3C-W-1.8M 1.8 m	OPROGRAMOWANIE RCPM4-WEB-100 ROGER
					
	1825.00 PLN 2244.75 PLN	3411.00 PLN 4195.53 PLN	6.72 PLN 8.27 PLN	4.58 PLN 5.63 PLN	3349.91 PLN 4120.39 PLN
Standard	...	TCP/IP
Ilość obsługiwanych przejść	1 (dwukierunkowe)
Standard	Unique EM 125kHz
Licencja	RCP Master 4 Web
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Współpraca	RACS 5 v2 (Roger)
Kompatybilność	EM4100/4102
Liczba pracowników	max. 100
Zakres czasowy	12 miesięcy
Ilość obsługiwanych czytników	4 szt.
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	✓
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Współpraca z akumulatorem	max. 7 Ah
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	330 bit
Linie wejściowe	8 szt.
Nadruk numeru seryjnego	—
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p
Linie wyjściowe	8 szt.
Przewód	3 x CINCH Wtyk / 3 x CINCH Wtyk	...
Długość kabla	1.8 m	...
Komunikacja	• RS-485, • RACS 5 v2 (Roger), • Wiegand
Obsługa	Przeglądarka www
Obiektyw	...	5 ... 50 mm - Auto Iris DC, w zestawie
Mocowanie obiektywu	...	C
Kąt widzenia	...	50 ° ... 5.6 °
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 50 dB (AGC wyłączone)
Kompresja	...	H.265 / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s - 1080p
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, NTP, DHCP
WEB Server	...	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	2 / 2
Audio	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Interfejs RS-485	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	—
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Metalowa obudowa • Wyjście zasilania : 1 x 0.2 A, 1 x 1.0 A • Zasilacz : 24 V DC / 2.2 A, • Prąd ładowania akumulatora : 0.3 A • Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy • Miejsce na akumulator - 12 V / 7 Ah • Obsługa zintegrowana w programie VISO EX • Funkcje w systemie VISO EX: - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejść z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejść w systemie - nieograniczona - podział systemu na partycje obsługiwane przez niezależnych operatorów - narzędzie do integracji z systemami RACS5 (API) - integracje z wieloma systemami (systemy wind, aplikacje budynkowe, systemy SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory) 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zasięg : ~ 10 cm, • Układ scalony T5577, • Możliwość zapamiętania oraz modyfikacji dodatkowych informacji 	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż 	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Maks. prędkość poruszającego się pojazdu : 60 km/h • Analiza obrazu : Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, Otwarcie bramy, Biała lista - wbudowana, Detekcja pętli • Obiektywo motozoom • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) 	<ul style="list-style-type: none"> • Podgląd wypracowanego czasu pracy • Zdalna rejestracja zdarzeń RCP • Historia pracy pracownika • Rejestracja pracy zdalnej • Składanie wniosków urlopowych i innych rodzajów absencji • Podgląd stanu wykorzystania urlopów • Wyświetlenie bieżącego statusu obecności pracowników (obecni, nieobecni, na wyjeździe służbowym, itp.) • Graficzna wizualizacja obecności pracowników (lista obecności)
Zasilanie	230 V AC	PoE (802.3at)
Pobór mocy	...	≤ 17 W
Obudowa	...	Compact, Metalowa / Plastikowa
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP66
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	-30 °C ... 60 °C
Waga	3.88 kg	3.47 kg	0.006 kg	0.070 kg	...
Wymiary	405 x 365 x 120 mm	404 x 164 x 132 mm	85.5 x 54 x 0.8 mm
Obsługiwane języki	...	angielski	angielski, polski

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Producent / Marka	ROGER	DAHUA	ATLO	...	ROGER
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00