


	PUSZKA PODTYNKOWA POCZWÓRNA PK-4X60/K- G/EPN Elektro-Plast	KAMERA IP DH-IPC- HFW2300RP-Z - 3 Mpx 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ PTF-64-ECO/POE EWIMAR	KABEL GŁOŚNIKOWY HL- FI/2X0.5	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BS-106S
					
	19.94 PLN 24.53 PLN	969.00 PLN 1191.87 PLN	513.47 PLN 631.57 PLN	1.30 PLN 1.60 PLN	34.26 PLN 42.14 PLN
Standard	...	TCP/IP
Liczba kanałów	4
Standard mocowania	VESA : 75, 100, 200, 400 x 200
Ilość segmentów	4
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Procesor obrazu	...	DSP AMBARELLA
Typ gniazd	4 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps FTP kat. 6
Rozmiar TV w calach	23 " ... 42 "
Wielkość matrycy	...	3.0 Mpx
Napięcie znamionowe (linia-ziemia)	90 V
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	...
Nośność	45 kg
Napięcie maksymalne linia-uziem	110 V
Dystans od powierzchni montażu	19 mm od ściany
Napięcie ochrony linia-uziemia	≤ 600 V
Pochylenie w pionie	—
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, do ścian pustych • 4 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie
Żyła wewnętrzna	2 x Ø 0.5 mm Cu-OFC Linka	...
Obrót w poziomie	—
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Powłoka zewnętrzna	PVC	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	—
Nominalny prąd wyładowczy (linia-uziemia)	100 A - 8/20 µs
Kolor powłoki	Bezbarwny	...
Średnica otworu montażowego	4 x Ø 67 mm
Napięcie znamionowe (linia-linia)	<ul style="list-style-type: none"> • 3.3 V DC - linia danych • 57 V DC - PoE
Rozdzielczość	...	2048 x 1536 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Napięcie maksymalne (linia-linia)	<ul style="list-style-type: none"> • 3.5 V DC - linia danych • 64 V DC - PoE
Chronione pary przewodów	1-2, 3-6, 4-5, 7-8
Typ złącz	Gniazdo RJ-45 ekranowane
Obiektów	...	2.7 ... 12 mm - Motozoom

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Kąt widzenia	...	• 92 ° ... 28 ° (dane producenta) • 74 ° ... 29 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 50 dB (AGC wyłączone)
Kompresja	...	H.264 / MJPEG
Przepływność (bitrate)	...	40 ... 8192 kbit/s - H.264 40 ... 16384 kbit/s - MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	• 20 kl/s - 3.0 Mpx • 25 kl/s - 1080p
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
WEB Server	...	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	2.41
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	—
Interfejs RS-485	...	—
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus
Zasilanie	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 360 mA
Pobór mocy	...	max. 8.5 W
Wybrane funkcje	...	• Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Konfigurowalne strefy prywatności
Obudowa	...	Compact, Metalowa	—
Kolor	Ceglasty	Biały	Czarny
Klasa szczelności	—	IP66
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 50 °C
Waga	0.088 kg	0.602 kg	0.08 kg	...	1.45 kg

Wymiary	4 x Ø 60 x 47 mm - Wymiary wewnętrzne 282 x 72 x 48 mm - Wymiary zewnętrzne	213 x 72 x 80 mm	99 x 81 x 20 mm	...	455 x 260 x 19 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, polski
Producent / Marka	Elektro-Plast	DAHUA	EWIMAR
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00