



	MOBILNA KAMERA AHD ATE-CAM-AHD650HD - 1080p 2.8 mm, 2.1 mm AUTONE	ZASILACZ IMPULSOWY LRS-35-24 MEAN WELL
		
	408.00 PLN 501.84 PLN	51.54 PLN 63.39 PLN
Rodzaj zasilacza	...	Impulsowy
Standard	AHD	...
Przetwornik	1/3 " Sony CMOS IMX323	...
Napięcie zasilania	...	85 ... 264 V AC
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p	...
Częstotliwość pracy	...	47 ... 63 Hz
Napięcie wyjściowe	...	24 V DC
Regulacja napięcia wyjściowego	...	21.6 ... 28.8 V
Wydajność prądowa zasilacza	...	1.5 A
Obiektyw	2.8 mm - przód , 2.1 mm - tył	...
Moc zasilacza	...	36 W
Liczba wyjść	...	1 szt.
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarceniowe • Przeciążeniowe • Przeciwnapięciowe
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	-30 °C ... 70 °C / 20 % ... 90 %
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 89 ° - przód / 107 ° - tył (dane producenta) • 95 ° - przód / 113 ° - tył (nasze testy) 	...
Czułość	0.001 Lux	...
Zasięg oświetlacza IR	10 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	≥ 58 dB	...
Wyjście wideo	2 x 1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo M12, 4-pin, Kod A	...
Audio	Wbudowany mikrofon - Mikrofon znajduje się przy kamerze skierowanej do wnętrza pojazdu (CAM2), Przesył dźwięku realizowany jest torem sygnałowym kamery skierowanej na zewnątrz pojazdu (CAM1)	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu 	...
Menu ekranowe OSD	—	...
Obudowa	Plastikowa	...
Kolor	Czarny	...
Zastosowanie	Kamera przeznaczona jest do montażu wewnątrz pojazdów	...
Zasilanie	2 x 12 V DC / 420 mA - Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora	...
Pobór mocy	< 10 W (łącznie)	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C	...
Długość przewodu	3 m	...
Waga	0.27 kg	0.19 kg
Wymiary	115 x 71 x 66 mm	99 x 82 x 30 mm
Producent / Marka	AUTONE	MEAN WELL
Gwarancja	2 lata	3 lata