




	<a href="#">FILTR PRZECIWKŁÓCENIOWY MOD-PE-GND ACO</a>	<a href="#">KLEJ DO PISTOLETU NA GORĄCO MCE-434 12 SZT.</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50PC21-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm</a>
			
	288.37 CZK 354.70 CZK	97.11 CZK 119.45 CZK	640.00 CZK 787.20 CZK
Rodzaj urządzenia	Filtr przeciwzakłóceniaowy	...	...
Ilość w opakowaniu	...	12 szt.	...
Typ złącz zasilania	1 x złącze śrubowe	...	...
Wymiary wkładów	...	Ø 11 x 150 mm	...
Standard	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Przetwornik	...	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niweluje efekt "buczenia"</li> <li>Dedykowany do zasilaczy nieposiadających zacisku PE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uniwersalne wkłady do pistoletów klejowych</li> <li>Szeroki zakres zastosowań</li> </ul>	...
Wielkość matrycy	...	...	5 Mpx
Rozdzielczość	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s / 12.5 kl/s ;</li> <li>2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s,</li> <li>1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s</li> </ul>
Obiektyw	...	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>95 ° (dane producenta)</li> <li>83 ° (nasze testy)</li> </ul>
Zasięg oświetlacza IR	...	...	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	...	Automatyczna
Wyjście wideo	...	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem
Menu ekranowe OSD	...	...	✓

Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> </ul>
Zasilanie	...	...	12 V DC / 220 mA
Pobór mocy	...	...	≤ 2.6 W
Obudowa	...	...	Compact - Plastikowa
Kolor	...	Przezroczysty	Biały
Klasa szczelności	...	...	IP66
Temperatura pracy	...	...	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.017 kg	0.014 kg (pojedynczy element)	0.19 kg
Wymiary	54 x 31 x 16 mm	...	174 x 70 x 68 mm
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski
Producent / Marka	ACO	...	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata