






	ZASILACZ POE RG-POE- AF15 15.6 W REYEE	EXTENDER USB-EX-200	ORGANIZATOR KABLI OKR-12-N	KAMERA IP DS-2CD2386G2-JU(2.8MM)IC ACUSENSE - 8.3 Mpx Hikvision	PRZEDŁUŻACZ Z UZIEMIENIEM PS-3X1.5-20M/ORANGE 20 m
					
	75.00 PLN 92.25 PLN	200.00 PLN 246.00 PLN	24.00 PLN 29.52 PLN	1508.00 PLN 1854.84 PLN	62.94 PLN 77.42 PLN
Standard	TCP/IP	...
Standardy	Passive PoE
Długość kabla	20 m
Złącza	...	• USB • RJ45
Materiał	Metal
Przekrój przewodu	3 x 1.5 mm ²
Przetwornik	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Napięcie wejściowe	100 V ... 240 V AC
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...
Napięcie wyjściowe	52 V DC
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz
Maksymalny prąd wyjściowy	0.3 A
Wybrane cechy	• RACK 19", 1U • Liczba uchwytów : 12
Całkowity maksymalny prąd	16 A
Liczba wejść	1
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W
Zasięg	...	• 50 m - USB 2.0, • 100 m - USB 1.1
Złącze	2 x Gniazdo RJ-45
Liczba gniazd sieciowych	1 x CEE 7/5
Obsługiwana prędkość transmisji	1 Gb/s
Bezpiecznik	—
Kategoria UTP	...	5e / 6
Diody sygnalizacyjne	Podłączenie do zasilania
Wyłącznik	—
Moc wyjściowa	15.6 W
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3200 x 1800 - 5.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Numery pinów złącza RJ-45	DATA : 1, 2 i 3, 6 Zasilanie : 4, 5 (+) i 7, 8 (-)
Obiektyw	2.8 mm	...
Certyfikaty	CE
Kąt widzenia	111 °	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	-10 °C ... 45 °C / 5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku • Redukcja szumu i echa	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 k/s @ 8.3 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	✓	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący efekt migotania obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczzerwieni • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Konfigurowalne strefy prywatności • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, detekcja twarzy 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 480 mA 	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.8 W @ PoE (802.3af) • ≤ 5.8 W @ 12 V DC 	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Dome, Metalowa	...
Kolor	Czarny	Biały	Pomarańczowy
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.09 kg	0.05 kg (łącznie)	0.65 kg	0.75 kg	1.57 kg
Wymiary	93 x 47 x 30 mm	61 x 30 x 20 mm	482 x 65 x 45 mm - RACK 19", 1U	Ø 139 x 126 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, lotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	Hikvision	...
SAP Code	311315485	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata