



	PANEL WEWNĘTRZNY M1023W-2 VIDOS	HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TPC-BF2241-TB7F8-S2 7.0 mm - 960p, 8.0 mm - 4 Mpx DAHUA
		
	580.39 PLN 713.88 PLN	8841.00 PLN 10874.43 PLN
Kompatybilność	VIDOS DUO	...
Ekran	7 " Kolorowa matryca TFT- LCD - ekran dotykowy	...
Wielkość plamki	...	12 μ m
Czułość cieplna (NETD)	...	< 40 mK @ F1.0
Zakres spektralny	...	8 μ m ... 14 μ m
Palety kolorów	...	18
Przetwornik	...	Niechłodzony mikrobolometr VOx 1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	256 x 192 px 4 Mpx
Obiektyw	...	7.0 mm 8.0 mm
Kąt widzenia	...	24 ° 33.4 °
Zoom optyczny	...	—
Zoom cyfrowy	...	—
Czułość	...	0.05 Lux (kolor) @ F2.0 0.005 Lux (B/W) @ F2.0
Zasięg oświetlacza IR	...	50 m

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Okablowanie - 2 żyły bez polaryzacji, • Plug & Play, • Ultra-płaski monitor bezsłuchawkowy, głośnomówiący, • Podświetlany, dotykowy panel sterujący, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Możliwość rozbudowy systemu o dowolne 3 dodatkowe panele wewnętrzne lub unifony serii VIDOS DUO • Tryb "nie przeszkadzać" - wyciszenie urządzenia na określony przez użytkownika czas, • Liczba dźwięków dzwonka : 20 • Obsługa do 4 stacji bramowych - Moduł M-SM4, • Podgląd obrazu z bramofonu z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki, • Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną, • Adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny, • Funkcja interkomu i przekierowania rozmowy, • Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV - podgląd z kamer możliwy poprzez dodatkowy moduł M-K4, • Sterowanie oświetleniem poprzez dodatkowy moduł B5, • Menu ekranowe OSD, • Konfiguracja adresu ID - wybierane przełącznikiem 	...
Rozdzielczość	800 x 480	1280 x 960 - 960p , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px 2336 x 1752 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - 4CIF 352 x 288 - CIF
Standard	...	TCP/IP, CVBS



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wyjście wideo	...	CVBS - 1 Vpp / 75 Ω, BNC
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...
Interfejs RS-485	...	✓
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście Audio • Wyjście Audio • Obsługa dwukierunkowego audio
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1280 x 960 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	HTTPS, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
WEB Server	...	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line	...	10
ONVIF	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port 37777 <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy



Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość nałożenia obrazu z kamery termowizyjnej na obraz klasyczny - 3 Tryby wyświetlania • PIP - Obraz w obrazie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automagiczna regulacja wzmocnienia obrazu • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • Detekcja ruchu • Pomiar temperatur w zakresie -20°C ... +550°C • Inteligentne śledzenie najcieplejszego / najzimniejszego punktu • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja obiektów (człowiek, samochód), detekcja pożaru, Detekcja dymu • Funkcja aktywnego odstraszenia - Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Ochrona 6kV kamery i jej konstrukcji przed skutkami wyładowań atmosferycznych • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 8 / 15 kV
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Compact - Metalowa
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Zasilanie	20 V DC ... 28 V DC	<ul style="list-style-type: none"> • ePoE, • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1 A
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • 0.2 W (tryb czuwania) • 6 W (praca) 	≤ 12 W
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.37 kg	1.4 kg
Wymiary	173 x 161 x 21 mm	96 x 104 x 280 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski	angielski
Producent / Marka	VIDOS	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata