

	<a href="#">PRZYCISK BEZPOŚREDNIEGO STEROWANIA ROLETAMI DZP1A.01/11-SIMON54 250 V 16 A</a>	<a href="#">INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED WLIGHTBOX-S- V2/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC</a>
		
	35.52 PLN 43.69 PLN	88.62 PLN 109.00 PLN
Rodzaj urządzenia	Przycisk bezpośredniego sterowania roletami ( monostabilny )	...
Napięcie znamionowe	250 V AC	12 ... 24 V DC
Prąd znamionowy	16 A	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	120 W
Typ złącz	zaciski skręcane	...
Całkowity maksymalny prąd	...	5 A
Liczba wejść	...	1
Liczba wyjść	...	1
Zastosowanie	Podtynkowe, Seria produktów Simon 54, do ramek Nature, Premium	Współpraca z oświetleniem LED - jednokolorowe taśmy LED (MONO) 12-24V
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Podświetlenie	—	...
Montaż	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na iOS</li> </ul>

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalacja przycisków roletowych wymaga dodatkowego okablowania</li> <li>• Piktogram</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Włączenie/wyłączenie oświetlenia oraz sterowanie jasnością,</li> <li>• Tryb nieobecności - umożliwia losowe włączanie i wyłączanie oświetlenia symulując obecność domowników,</li> <li>• Obsługa technologii µWiFi</li> </ul>
Obudowa	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP20 / IP44 (przy zastosowaniu uszczelki ramki)	IP20
Kolor	Biały (RAL 9003)	Czarny
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.062 kg	0.014 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75 x 75 x 45 mm</li> <li>• 33 mm - głębokość montażu</li> </ul>	35 x 24 x 18 mm
Producent / Marka	KONTAKT Simon	BleBox
Gwarancja	6 lat	2 lata