



| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| | GNIAZDO DYSTRYBUCYJNE G-16/R19-UHD | HUB USB 3.0 Y-3089 30 cm |
| |  |  |
| | 82.40 USD 101.35 USD | 13.89 USD 17.08 USD |
| Złącza | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x wtyk - USB-A • 4 x gniazdo - USB-A • 1 x Gniazdo zasilania - micro USB |
| Długość przewodu | ... | 30 cm |
| Standard USB | ... | 3.0 |
| Wybrane cechy | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Solidne wykonanie • Możliwość wykorzystania w charakterze ładowarki dla wielu urządzeń po podłączeniu zewnętrznego zasilania przez gniazdo micro USB • Sygnalizacja LED • Zabezpieczenie przeciwzwarciowe • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe |
| Standard | <ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx 4K UHD, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL / NTSC | ... |
| Liczba wyjść wideo | 16 szt. Gniazdo BNC | ... |
| Liczba wejść wideo | 16 szt. zaciski skręcane | ... |
| Liczba wyjść zasilania | 16 szt. Zaciski kablowe | ... |
| Liczba wejść zasilania | <ul style="list-style-type: none"> • 2 x 1 szt. Gniazdo DC 2.1/5.5mm • 2 x 2 szt. Zaciski kablowe | ... |
| Maksymalny prąd zasilania | 2 x 8 A | ... |
| Maksymalny prąd pojedynczego wyjścia | 1 A | ... |
| Typ wkładek bezpiecznikowych | 1A/250V, 5/20mm, zwłoczne | ... |
| Zasilanie | 3 ... 30 V DC (typowo 12V) | 5 V DC / 2 A (brak zasilacza w zestawie) |
| Przeznaczenie diod LED | <ul style="list-style-type: none"> • czerwona "DC IN" - informuje o napięciu zasilania (DC IN) • zielone "PWR" - informują o przepaleniu bezpiecznika (brak świecenia oznacza przepalenie bezpiecznika) | ... |

| | | |
|--|---------------------------|-----------------|
| Montaż | RACK 19", 1U | ... |
| Obudowa | Metalowa | ... |
| Kolor | Czarny | ... |
| Temperatura pracy / wilgotność względna | -40 °C ... 55 °C / < 95 % | ... |
| Waga | 0.55 kg | 0.050 kg |
| Wymiary | 483 x 44 x 70 mm | 95 x 31 x 21 mm |
| Producent / Marka | DELTA | UNITEK |
| Gwarancja | 5 lat | 2 lata |