



	MODUŁ KAMERY AX PRO DS-PDCM15PF-IR 2 mm Hikvision	BEZPRZEWODOWY MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY AX PRO DS-PM1-O1L-WE Hikvision
		
	621.00 PLN 763.83 PLN	208.00 PLN 255.84 PLN
Liczba wyjść przekaźnikowych	...	1
Współpraca	Czujki z serii HIKVISION AX PRO - DS-PDPT15AM-LM-WB, DS-PDPT15AM-LM-WE	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS OS02D20	...
Obciążalność styków	...	5 A (max), 0 V ... 36 V DC
Rozdzielczość	640 x 480 320 x 240 160 x 120	...
Wyjście	...	NO/NC
Zasięg oświetlacza IR	15 m	...
Zastosowanie	...	Bezprzewodowe systemy alarmowe HIKVISION AX PRO
Obiektyw	2 mm @ F2.25	...
Kąt widzenia kamery	137 °	...
Format	JPEG	...
Komunikacja	12 bit Interfejs komunikacyjny	...
Zasilanie	3 V DC	7 ... 24 V DC
Pobór prądu	1200 mA	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Detekcja : Wideo • Redukcja szumów 3D • Tryb dzień/noc • Oświetlacz IR • Bardzo łatwa instalacja 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikacja bezprzewodowa 868 MHz, • Komunikacja dwukierunkowa • Szyfrowanie danych AES-128 • Sygnalizacja LED, • wejście alarmowe • Bardzo łatwa instalacja, • Małe gabaryty • Montaż do ściany - taśma samoprzylepna
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...

Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP66	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 %	...
Waga	0.156 kg	0.028 kg
Wymiary	74 x 73 x 53 mm	40 x 34 x 20 mm
Producent / Marka	Hikvision	Hikvision
SAP Code	314300270	302401744
Gwarancja	3 lata	2 lata