

	BATERIA ALKALICZNA BAT-6LR61/E 9V 6LR61 ENERGIZER	OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP- C/INF*P100	KAMERA IP DS-2CD2T27G2-L(2.8MM)(C) ColorVu - 1080p Hikvision	REJESTRATOR IP TC- R324160.SPEC:E/B/NV4.0 160 KANAŁÓW TIANDY
				
	670.19 HUF 824.33 HUF	1923.08 HUF 2365.39 HUF	141057.69 HUF 173500.96 HUF	4250961.54 HUF 5228682.69 HUF
Standard	...	...	TCP/IP	TCP/IP
Napięcie znamionowe	9 V	...	...	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	...	...	max. 16 Mpx
Przetwornik	...	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
W opakowaniu	...	<b>100 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...	...
Wielkość matrycy	...	...	2.1 Mpx	...
Przeznaczenie	...	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45	...	...
Typ (rozmiar)	6LR61, 6AM6, EN22, 6F22	...	...	...
Materiał	...	Guma	...	...
Wyjścia wideo	...	...	...	2 szt. HDMI 4K 2 szt. VGA • Wyjścia wideo są niezależne od siebie • Jednoczesne wyświetlanie obrazu dla VGA1/HDMI1
Obsługa audio	...	...	...	Audio z kamer
Wejścia audio	...	...	...	1 szt.
Rozdzielczość	...	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Wyjścia audio	...	...	...	1 szt.
Obiektyw	...	...	2.8 mm	...
Kąt widzenia	...	...	• 107 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)	...
Obsługiwane dyski twarde	...	...	...	24 x 18 TB SATA + 1 x eSATA
Metoda kompresji obrazu	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Tryby nagrywania	...	...	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	...	60 m	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	...	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Audio	...	...	---	...
Gniazdo karty pamięci	...	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	...	...	• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	25 kl/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)	4 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mb/s
Funkcje sieciowe	...	...	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
Dostęp z komputera PC	...	...	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Protokoły sieciowe	...	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets	...
WEB Server	...	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	6	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	—	16 / 8
ONVIF	...	...	✓	✓
Detekcja ruchu	...	...	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	...	...	—
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a>
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / -	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
USB	...	...	...	2 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0
Domyślny adres IP	...	...	192.168.1.64	DHCP lub 192.168.1.2
RS232	...	...	...	1 szt.
Porty dostępu przez www	...	...	80	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
RS485	...	...	...	2 szt.
Obsługa myszą	...	...	...	✓
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	3000, 3001
Pilot IR w zestawie	...	...	...	—
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	8000	3000, 3001
Port ONVIF	...	...	80	80
RTSP URL	...	...	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	...
Interfejs RS-485	...	...	—	...



Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera serii ColorVu nie posiada trybu czarno-białego</li> <li>WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej</li> <li>Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>Automatyczny balans bieli</li> <li>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu</li> <li>Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>Możliwość wyłączenia oświetlacza LED</li> <li>Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny, detekcja twarzy, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Możliwość pracy dysków w macierzy RAID JBOD/0/1/5/6/10/50/60</li> <li>Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY : <ul style="list-style-type: none"> <li>przekroczenie linii</li> <li>podwójne przekroczenie linii</li> <li>porzucony/brakujący obiekt</li> <li>detekcja błąkania się w danym obszarze</li> <li>bieganie</li> <li>detekcja parkowania</li> <li>mapa ciepła</li> <li>zmiana sceny</li> <li>sygnalizacja utraty sygnału</li> <li>Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych</li> <li>wykrywanie osób na służbie</li> <li>detekcja zgromadzenia ludzi</li> <li>Tryb monitorowania parkingu</li> <li>wykrywanie kasku ochronnego</li> <li>liczenie ludzi</li> <li>zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy (max 100 000 twarzy w bazie danych)</li> </ul> </li> </ul>
Zasilanie	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>PoE (802.3af),</li> <li>12 V DC / 710 mA</li> </ul>	100 V ... 240 V AC
Pobór mocy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 9 W @ PoE (802.3af)</li> <li>≤ 7.5 W @ 12 V DC</li> </ul>	...
Obudowa	...	...	Compact, Aluminium	...
Kolor	...	Czarny	Biały	...
Klasa szczelności	...	...	IP67	...
Waga	0.045 kg	0.001 kg	1.1 kg	15.2 kg
Wymiary	...	27 x 12 x 15 mm	Ø 105 x 290 mm	485 x 618 x 174 mm
Temperatura pracy	...	...	-30 °C ... 60 °C	...
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	polski, angielski, albański, arabski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski
Producent / Marka	ENERGIZER	...	Hikvision	TIANDY
SAP Code	...	...	311315724	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata