




	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC- HDW1400TL-0280B - 3.7 Mpx 2.8 mm DAHUA	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-L-XVR0401-VI 4 KANAŁY	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-7204HUHI-M1/S(C) 4 KANAŁY ACUSENSE Hikvision
			
	119.09 CAD 146.48 CAD	221.95 CAD 273.00 CAD	337.07 CAD 414.60 CAD
Standard	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Przetwornik	1/2.7 " CMOS
Wielkość matrycy	3.7 Mpx
Wejścia wideo	...	4 szt. BNC	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH	1 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , • HD-CVI : 1920 x 1080 - 1080p , • CVBS 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 97 ° (dane producenta) • 94 ° (nasze testy)
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	—
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Pobór mocy	≤ 4 W
Obudowa	Dome, Aluminium + Plastik
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C

Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N 1296 x 1944 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048 	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 tylko 1 CH , 8M-N - 1920 x 2160 tylko 2,3,4 CH , 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • AHD : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • HD-CVI : 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • PAL : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160
Regulacja prędkości zapisu	...	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 5M-N @ 1 ... 10 kl/s - Kanał 1 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 8 kl/s 8M-N @ 1 ... 15 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 18 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	...	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 2 x IP	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Kraj pochodzenia	...	Chiny	...
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 6 TB SATA	1 x 10 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Przepływność (bitrate)	32 ... 10240 kbit/s
Funkcje sieciowe	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	554 RTSP, 8000
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanala01/ - Strumień główny • rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanala02/ - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	RS-485 - PELCO-D/P i inne	• Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision • RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	2.0
USB	...	2 x USB 2.0	2 x USB 2.0
Obsługa myszą	...	✓	✓
Pilot IR w zestawie	...	—	—
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu 	<p>Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy, • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy - 4 Kanały</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DVR z serii AcuSense • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, technologia Deep Learning • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
Zasilanie	12 V DC / 330 mA	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	Biały	Czarny	Czarny
Waga	0.22 kg	0.87 kg	1.1 kg
Wymiary	Ø 97 x 86 mm	260 x 236 x 47 mm	315 x 250 x 45 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, polski	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	DAHUA	BCS	Hikvision
SAP Code	300226972
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata