




	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1200TRQ-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">KAMERA IP DS-2CD2T46G2P-ISU/SL(2.8MM)(C) PANORAMICZNA ACUSENSE - 4.1 Mpx 2 x 2.8 mm Hikvision</a>	<a href="#">KLAMRA KOŃCOWA PV-KK/30-50/S DO PANELI FOTOWOLTALICZNYCH 30 mm</a>
			
	170.00 PLN 209.10 PLN	1741.00 PLN 2141.43 PLN	1.62 PLN 1.99 PLN
Materiał wykonania	...	...	Aluminium
Wysokość	...	...	30 mm
Średnica otworu	...	...	9 mm
śruba mocująca	...	...	—
Standard	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS	TCP/IP	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	2 x 1/2.5 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	2 Mpx	2 x 2 Mpx - 4.1 Mpx (łącznie)	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL	3140 x 1368 - 4.1 Mpx	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...	...
Zasięg oświetlacza IR	25 m	40 m	...
Obiektyw	2.8 mm	2 x 2.8 mm	...
Interfejs RS-485	...	—	...
Kąt widzenia	• 102 ° (dane producenta) • 103 ° (nasze testy)	180 ° (poziom) 44 ° (pion)	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	...
Audio	—	• Wbudowany mikrofon, • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Cyfrowa redukcja szumu	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kb/s @ 4.1 Mpx	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64	...
Porty dostępu przez www	...	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000	...
Port ONVIF	...	80	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją</li> <li>• Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją</li> </ul>	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6	...
ONVIF	...	✓	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera z serii AcuSense</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia</li> <li>• Funkcja aktywnego odstraszania - Alarm świetlny oraz dźwiękowy</li> <li>• Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 4 diody</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu - przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny</li> </ul>	...
Zasilanie	12 V DC / 220 mA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 880 mA,</li> <li>• PoE (802.3af)</li> </ul>	...
Pobór mocy	≤ 2.7 W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 10.5 W @ 12 V DC</li> <li>• ≤ 12.5 W @ PoE</li> </ul>	...
Obudowa	Dome, Plastikowa	Compact, Metalowa	...
Kolor	Biały	Biały	Srebrny
Wandaloodporna	—	—	...
Klasa szczelności	IP50	IP67	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.15 kg	1.43 kg	0.22 kg
Wymiary	Ø 97 x 93 mm	119 x 105 x 307 mm	50 x 33 x 27 mm
Obsługiwane języki	...	<p>polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski</p>	...
SAP Code	...	311320496	...
Producent / Marka	DAHUA	Hikvision	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata