

|                                       |   |   |  |
|---------------------------------------|---|---|--|
|                                       | <a href="#">ADAPTER KEYSTONE FX-Z1</a>  | <a href="#">ROUTER WIFI N3 2.4 GHz<br/>300 Mb/s DAHUA</a>                         | <a href="#">INTELIĞENTNY<br/>ZBLIŻENIOWY STEROWNIK<br/>OŚWIETLENIA LED<br/>PROXIDIMMER/BLEBOX<br/>12 ... 24 V DC</a> |
|                                       |  |  |                                   |
|                                       | 0.50 PLN<br>0.61 PLN  | 55.00 PLN<br>67.65 PLN  | 56.10 PLN<br>69.00 PLN   |
| Rodzaj złącza                         | Adapter dla złącz typu F, CINCH   | ...   | ...  |
| Zastosowanie                          | ...   | ...   | Bezdotykowe sterowanie oświetleniem  |
| Zakres częstotliwości                 | ...   | 2.4 GHz   | ...  |
| Napięcie znamionowe                   | ...   | ...   | 12 ... 24 V DC   |
| Przeznaczenie                         | Patch panel Keystone<br>Złącza typu F, CINCH                                      | ...   | ...  |
| Maksymalne łączne obciążenie          | ...   | ...   | 120 W  |
| Typ anteny                            | ...   | 2 x Antena dookólna -<br>Zintegrowana, 3 dBi                                      | ...  |
| Materiał                              | PET   | ...   | ...  |
| Całkowity maksymalny prąd             | ...   | ...   | 5 A  |
| Liczba wejść                          | ...   | ...   | 0  |
| Standardy                             | ...   | IEEE 802.11 a/b/g/n   | ...  |
| Liczba wyjść                          | ...   | ...   | 1  |
| Prędkość transmisji                   | ...   | 300 Mb/s  | ...  |
| Typ złącza                            | ...   | ...   | zaciski skręcane   |
| Komunikacja bezprzewodowa             | ...   | ...   | —  |
| Dostęp z telefonu komórkowego         | ...   | ...   | —  |
| Porty LAN                             | ...   | 3 x 10/100 Mbps LAN<br>1 x 10/100 Mbps WAN  | ...  |
| Kontrolki LED                         | ...   | Status  | ...  |
| Serwer DHCP                           | ...   | ✓   | ...  |
| Aktualizacja firmware                 | ...   | ✓   | ...  |
| Zabezpieczenia                        | ...   | WPA-PSK, WPA2-PSK   | ...  |
| Interfejs do zarządzania              | ...   | Przeglądarka www  | ...  |
| Obudowa                               | ...   | ...   | Tworzywo sztuczne  |
| Domyślny login / hasło administratora | ...   | admin / admin123  | ...  |
| Klasa szczelności                     | ...   | ...   | IP20   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Moc nadajnika                              | ...  | max. 20 dBm  | ...  |
| Kolor                                      | Biały  | ...  | Czarny   |
| Zasilanie                                  | ...  | 12 V DC / 0.5 A (zasilacz w komplecie)   | ...  |
| Pobór mocy                                 | ...  | ≤ 3.2 W  | ...  |
| Wybrane cechy                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>• Odporność na korozję</li> <li>• Standard montażu Keystone</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• Wbudowany 3-portowy switch</li> <li>• DMZ</li> <li>• UPnP</li> <li>• lista klientów DHCP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezdotykowe załączanie, wyłączenie, sterowanie jasnością oświetlenia,</li> <li>• Zasięg detekcji : 7 cm</li> <li>• Możliwość ukrycia czujnika</li> <li>• Automatyczna kalibracja</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> </ul> |
| Temperatura pracy                          | ...  | -10 °C ... 40 °C   | -20 °C ... 50 °C   |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | ...  | 10 % ... 90 % (bez kondensacji)  | ...  |
| Waga                                       | 0.001 kg   | 0.13 kg  | 0.02 kg  |
| Wymiary                                    | 16 x 21 x 19 mm (szer. x wys. x gł.)   | 152 x 150 x 125 mm   | 39 x 39 x 16 mm  |
| Producent / Marka                          | ...  | DAHUA  | BleBox   |
| Gwarancja                                  | 2 lata   | 2 lata   | 2 lata   |