

	TAŚMA LED LED60A-12V/14.4W-WW/5M 5 m - 3000 K	WSKAŹNIK SYGNAŁU SF-100-TV-SAT RED EAGLE	KAMERA SAMOCHODOWA XB-X5 Wi-Fi Xblitz	KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL, HAC- HDW1231TLMQ-A-0280B - 1080p 2.8 mm DAHUA	KAMERA IP TC-C34UV SPEC:W/E/N/M/S/4MM Color Maker - 4 Mpx 4 mm TIANDY	KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL, HAC-HDW1200T-Z- A-2712-S6 - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA	PRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA XD-2 SATEL
							
	19.55 PLN 24.05 PLN	26.35 PLN 32.41 PLN	331.50 PLN 407.75 PLN	344.00 PLN 423.12 PLN	1326.00 PLN 1630.98 PLN	465.00 PLN 571.95 PLN	103.00 PLN 126.69 PLN
Długość taśmy	5 m
Współpraca	Centrala alarmowa
Wyjście i wejście	...	Gniazdo F
Napięcie znamionowe	12 V DC
Wyświetlacz	2.45" TFT LCD
Zakres częstotliwości	...	950 MHz ... 2150 MHz
Głośnik	✓
Detekcja	Otwarcie drzwi lub okna, Drgania, Woda
Standard	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS	IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Mikrofon	✓
Klasa środowiskowa EN 50130-5	II
Poziom sygnału	...	-40 ... -10 dBm
Oświetlacz LED
Stopień zabezpieczenia (Grade)	2
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...	2.1 Mpx	...
Pamięć	Zewnętrzna: gniazdo kart microSD (brak karty w zestawie)
Regulacja czułości
Maks. pojemność karty pamięci	128 GB
Liczba diod	60 szt. / 1 m
Zasilanie z tunera	...	DC 13 V / 18 V
Kompresja	H.264 (format pliku MOV)
Sygnalizacja alarmu	Dioda LED, Sygnał do centrali alarmowej
Podświetlenie wskaźnik miernika	...	✓
Zastosowanie	Do zastosowań wewnętrznych
Sygnalizacja dźwiękowa	...	✓
Klasa energetyczna	G
Dopuszczalne obciążenie styków przełącznika (rezystancyjne)	40 mA / 24 V DC
Impedancja	...	75 Ω
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p, 960 x 576 - 960H, PAL	2688 x 1520 - 4 Mpx, 2560 x 1440 - 3.7 Mpx, 2304 x 1296 - 3 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p, 960 x 576 - 960H, PAL	...
Rozdzielczość zapisywanych nagrań wideo	1920 x 1080 - 1080p @ 30 kls, 1280 x 720 - 720p @ 60 kls
Przetwornik	1/2.9" Sony CMOS IMX323	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	2.8 mm	4 mm	2.7 ... 12 mm - Motozoom - Kamera nie posiada funkcji autofocus	...
Rozdzielczość zapisywanych zdjęć	4032 x 3024 (format pliku JPG)
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	60 m	...
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczernieni	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...	Automatyczna	...
Kąt widzenia	140 °	• 107 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)	• 94 ° (dane producenta) • 90 ° (nasze testy)	98 ° ... 28 °	...
Tryby pracy	• Automatyczne nagrywanie po włączeniu • Ręczne nagrywanie • Aparat fotograficzny
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	15 m
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB	...	> 65 dB	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> Wbudowany mikrofon, Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI 	<ul style="list-style-type: none"> Wbudowany mikrofon Przesył audio po sieci 	<ul style="list-style-type: none"> Wbudowany mikrofon Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 k/s @ 4 Mpx 50 k/s @ 1080p
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	Akumulator służy jedynie do podtrzymania zegara oraz pamięci ustawień
Interfejs	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Interfejsy	Wyjście AV - 2.5 mm JACK
Maks. liczba użytkowników on-line	2
ONVIF	✓
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Tryby pracy : <ul style="list-style-type: none"> Czujka magnetyczna Otwarcie drzwi lub okna wejście umożliwiający podłączenie czujki przewodowej typu NC 1 Wyjście alarmowe Czujka wstrząsowa Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna Zasięg : 3 m wejście umożliwiający podłączenie czujki przewodowej typu NC 1 Wyjście alarmowe Czujka wstrząsowa i magnetyczna Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna Otwarcie drzwi lub okna wejście umożliwiający podłączenie czujki przewodowej typu NC 1 / 2 Wyjścia alarmowe Czujnik zalania wodą Wymagana sonda FPX-1 dostępna osobno wykrywanie obecności wody w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem 1 Wyjście alarmowe Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża Sygnalizacja LED Nadzór napięcia zasilania W zestawie 2 magnesy (do montażu na powierzchni i do montażu wpuszczanego) Zgodność z normami EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Temperatura pracy	-25 °C ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora	admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 433, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001
Port ONVIF	80
Wandaloodporna	—	...	—	...

Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii • sabotaż wideo
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • G-Sensor - czujnik uderzenia i gwałtownego hamowania • Zabezpieczenie aktualnie nagrywanej sekcji przed nadpisaniem - automatycznie po wyzwoleniu czujnikiem G-Sensor / manualnie • Tryb monitorowania parkingu - kamera w trybie czuwania zaczyna nagrywać po wykryciu uderzenia • Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podświetlenia • Automatyczny balans bieli • Tryb dzień/noc • AGC - Automaty czna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • AGC - Automaty czna regulacja wzmocnienia obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Color maker - kolorowy tryb nocny • Tryb korytarzowy • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Detekcja ruchu 	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podświetlenia • Automaty czny balans bieli • AGC - Automaty czna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • Z wbudowanego akumulatora - 5 V DC • Z zasilacza samochodowego (w zestawie) - 5 V DC mini USB 	12 V DC / 260 mA	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 708 mA 	12 V DC / 530 mA	12 V DC / 14 mA (max)	
Pobór mocy	14.4 W / 1 m	≤ 3.1 W	≤ 9.5 W	≤ 6.4 W	...	
Obudowa	Dome, Metal + Plastik	Compact - Metal	Dome, Metalowa	...	
Kolor	Ciepły biały - 3000 K	Biały	Biały	Biały	Biały	
Klasa szczelności	IP67	IP67	IP67	...	
Klasa ochrony mechanicznej	
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 65 °C	-30 °C ... 60 °C	...	
Waga	0.07 kg	0.08 kg	0.064 kg	0.33 kg	0.91 kg	0.59 kg	0.02 kg	
Wymiary	10 x 1.5 mm	110 x 62 x 42 mm	88 x 54 x 40 mm	Ø 110 x 88 mm	239 x 90 x 90 mm	Ø 122 x 105 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 20 x 102 x 23 mm (czujnik) • Ø 10 x 28 mm (magnes) 	
Obsługiwane języki	<p>polski, angielski, albański, hiszpański, koreański, włoski, turecki, rosyjski, tajski, francuski, holenderski, hebrajski, arabski, wietnamski, niemiecki, ukraiński, portugalski</p>	
Producent / Marka	...	RED EAGLE	Xblitz	DAHUA	TIANDY	DAHUA	SATEL	
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata	3 lata	2 lata	