






	DOMOWY SYSTEM WI-FI DECO-M5(G-PACK) 2.4 GHz, 5 GHz 400 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, DS-2CE16D8T-ITF(2,6mm) - 1080p Hikvision	KAMERA WANDALOODPORNA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, DH-HAC-HDW231EP-03 60B-1080p 3.6 mm DAHUA	KOLEK ROZPOROWY JPK-12X220/M5 EBOLT	OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-P100	OBUDOWA DYSKU TWARDEGO MCE-582 SSD M.2 SATA MACLEAN	SOLARNY REFLEKTOR LED Z CZUJNIKIEM RUCHU AD-SL-6108BLR4
							
	1084.18 PLN 1333.54 PLN	323.00 PLN 397.29 PLN	392.00 PLN 482.16 PLN	8.20 PLN 10.09 PLN	12.60 PLN 15.50 PLN	58.96 PLN 72.52 PLN	151.76 PLN 186.66 PLN
Strumień świetlny	500 lm
Liczba urządzeń w komplecie	3 szt.
Barwa światła	Neutralna, 4000 K
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Wyłącznik zmiernicowy	✓
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS	1/2.8 " CMOS
Przeznaczenie	Osłona wtyku modularnego RJ-45
Typ anteny	4 x Antena dookólna - wbudowana
Materiał	• Kolek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana • Śruba mocująca, Stal ocynkowana	Guma
Średnica wiercenia	12 mm
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx	2.1 Mpx
Moc czynna	5 W
Obsługiwane dyski twarde	1 x M.2 SATA III : 2230 / 2240 / 2260 / 2280	...
Długość kołka rozporowego	215 mm
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
CRI	80
Wyjścia	1 x USB 3.0 Micro B, max. 5 Gb/s	...
Prędkość transmisji	400 Mb/s + 867 Mb/s
Wymiar wkręta	Ø 8 x 220 mm, Gwint wewnętrzny M5
Sygnalizacja stanu pracy	Diody LED	...
Porty LAN	2 x 10/100/1000 Mbps
Śruba	Ø 5 x 16 mm
Kontrolki LED	✓
Zastosowanie	do styropianu 150 mm
DDNS	✓
Serwer DHCP	✓
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, PAL
Aktualizacja firmware	Automatyczna
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	Automatyczna
Obiektów	...	2.8 mm	3.6 mm
Zabezpieczenia	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www, TP-LINK Tether
Kąt widzenia	...	• 104 ° (dane producenta) • 97 ° (nasze testy)	• 87 ° (dane producenta) • 84 ° (nasze testy)
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwiieni
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Moc nadajnika	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz
Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	---

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Deco Mx oferuje stabilne połączenie o prędkości nawet do 1.5 Gb/s i jest kompatybilne ze wszystkimi modemami kablowymi, a cały system może obsłużyć nawet do 100 urządzeń bezprzewodowych w sieci Technologia TP-Link Mesh: MU-MIMO, Automatyyczny wybór trasy, Sterowanie AP, Sterowanie pasma, Beamforming Przekierowanie portów IPv4/IPv6 Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości Czarna lista Firewall WMM (Wi-Fi Multimedia) Filtracja dostępu do Internetu Kontrola dostępu, kontrola rodzicielska Zdalne zarządzanie Routing statyczny / dynamiczny Statystyki transmisji bezprzewodowej 	<ul style="list-style-type: none"> 30 x Diody LED SMD 2835 Zywność LED 35 000 h Panel fotowoltaiczny, polikrystaliczny - Wbudowany, Moc czynna : 5 W Czujnik PIR - Wbudowany, Kat detekcji : 120 °, Zasięg detekcji ≤ 6 m Regulacja pochylenia : 135 ° (pion) 2 Tryby pracy Sterowanie czujnikiem ruchu Solidne wykonanie Montaż : < 4 m
Wymagania systemowe	<ul style="list-style-type: none"> Android 4.3 lub nowszy iOS 8.0 lub nowszy Bluetooth 4.0 lub nowszy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki Strefy prywatności - maks. 4 Detekcja ruchu - maks. 4 strefy ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Mirror - Odbicie lustrzane obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Automatyczny balans bieli Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Strefy prywatności - maks. 8 Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	-20 °C ... 50 °C
Obsługiwane języki	...	angielski
Zasilanie	12 V DC / 1.2 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 280 mA	12 V DC / 290 mA	5 V DC - z portu USB	...	3.7 V DC - 3000 mAh Akumulator Li-Ion
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Pobór mocy	...	≤ 3.4 W	≤ 3.5 W
SAP Code	...	300511199
Obudowa	...	Compact, Metalowa	Dome, Aluminium	Plastikowa	...	Tworzywo sztuczne (ABS) + PC - Odporność na promieniowanie UV
Kolor	...	Biały + Czarny	Biały	Szary
Wandaloodporna	IK10
Klasa szczelności	...	IP67	IP67	IP65
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.22 kg	0.34 kg	0.3 kg	0.05 kg	...	0.61 kg
Wymiary	Ø 120 x 37 mm	Ø 70 x 163 mm	Ø 110 x 82 mm	118 x 40 x 9 mm	...	234 x 150 x 34 mm
Producent / Marka	TP-LINK	Hikvision	DAHUA	EBOLT	...	MACLEAN
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata	2 lata	...	2 lata	...	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00