



	<a href="#">KAMERA IP BCS-B-TIP12FR3(2.0) - 1080p 2.8 mm BCS BASIC</a>	<a href="#">REKAWICE ROBOCZE WG-422/L Bee-Smart WONDER GRIP</a>
		
	165.00 PLN 202.95 PLN	22.82 PLN 28.07 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
System skanowania	Progresywny	...
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prace budowlane,</li> <li>• Magazyn - pakowanie, logistyka,</li> <li>• Majsterkowanie,</li> <li>• Montaż</li> </ul>
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Materiał	...	Poliester + powłoka lateksowa (powlekana dłoń)
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 107 ° (dane producenta)</li> <li>• 94 ° (nasze testy)</li> </ul>	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochrona termiczna : 100 °C ( X1XXXX ),</li> <li>• Ergonomia i wygoda</li> <li>• Wysoka przyczepność</li> <li>• Miękką powłoka</li> </ul>
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>	...
Spełniane normy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 388:2016 - Ochrona mechaniczna 3131X</li> <li>• EN 407:2004 - Ochrona termiczna X1XXXX</li> </ul>
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p	...
Rozmiar	...	9 / L
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...

Protokoły sieciowe	IPv4 IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	4	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a>	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> </ul>	...
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 300 mA	...
Pobór mocy	≤ 3.5 W	...
Obudowa	Compact - Plastik + Metal	...
Kolor	Biały + Czarny	Czarny + Niebieski
Klasa szczelności	IP67	...

Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.18 kg	...
Wymiary	142 x 62 x 65 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski	...
Producent / Marka	BCS BASIC	WONDER GRIP
Gwarancja	2 lata	...