




	EXTENDER Z ROZGAŁĘŻNIKIEM HDMI- SP-EX-6IR	CENTRALA ALARMOWA PERFECTA-16-SET-A SATEL	DRUT LUTOWNICZY CYN-0.50/100 Cynel Unipress
			
	270.40 PLN 332.59 PLN	584.00 PLN 718.32 PLN	34.25 PLN 42.13 PLN
Opakowanie	Szpula
Średnica	0.5 mm
Wejścia na płycie głównej	...	8 szt. - programowalne	...
Wyjścia na płycie głównej	...	4 szt. - programowalne	...
Maksymalna ilość obsługiwanych wejść	...	16 szt. - programowalne	...
Skład stopu	59.5 ... 60.5 % Sn 38.8 ... 40.5 % Pb < 0.7 % inne
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść	...	12 szt. - programowalne	...
Temperatura topnienia	183 / 190 °C (solidus/liquidus)
Gęstość	8.50 g/cm ³
Rezystywność elektryczna	0.153 μΩ·m
Wydajność prądowa zasilacza	...	2 A	...
Przewodność cieplna	49 W/(m·K)
Użytkownicy + administratorzy	...	15 + 1	...
Partycje	...	—	...
Zalecana temperatura grota przy lutowaniu	340 °C ... 420 °C
Strefy	...	2	...
Topnik	SW26
Moduły rozszerzające	...	✓	...
Maksymalny zasięg transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 60 m @ 1080p - UTP kat. 6 (dane producenta) • 45 m @ 1080p - UTP kat. 5e (nasze testy) • 15 m @ Kabel HDMI
Pamięć zdarzeń	...	3584	...
Zawartość topnika w spoiwie	2.5 % ± 0.2 %
Timery	...	8	...

Rozpuszczalność topnika	Rozpuszczalniki organiczne (np. izopropanol)
Obsługiwane klawiatury	...	max. 4 szt.	...
Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę	...	—	...
Klawiatura w komplecie	...	—	...
Obudowa w komplecie	...	✓	...
Obsługiwane formaty audio	DTS-HD, Dolby true HD, LPCM7.1, AC3, DTS, DSD
Stopień zabezpieczenia (Grade)	...	2	...
Wybrane cechy	Odbiornik IR : 20 ... 60 kHz

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany moduł GSM/GPRS z 2 gniazdami SIM (SMS, monitoring do stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH) • Wbudowany moduł głosowy (odtwarzanie komunikatów głosowych na potrzeby powiadamiania telefonicznego) - 16 komunikatów głosowych • Wbudowany moduł akustycznej weryfikacji alarmu (nasłuchiwanie dźwięków) • 3 tryby dozoru w każdej strefie • Możliwość przypisania wejścia do dwóch stref • Sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów • Magistrala komunikacyjna do podłączenia manipulatorów (PRF-LCD) i modułów rozszerzeń (INT-E, INT-O, INT-ORS) • Edycja nazw (użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów) ułatwiająca sterowanie systemem i jego nadzór • Wbudowany zaawansowany zasilacz z rozbudowaną diagnostyką - 2 wyjścia zasilające • Obsługa czujek wibracyjnych i roletowych • Możliwość aktualizacji oprogramowania 	...
Zasilanie	5 V DC / 1000 mA - W komplecie 2 szt. zasilaczy	18 V AC	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	93 %	...
Wymiary	67 x 71 x 25 mm	160 x 68 mm - Płytki PCB 283 x 263 x 91 mm - Obudowa	...
Waga	0.085 kg	1.20 kg (z obudową i akcesoriami)	100 g
Obsługiwane języki	...	polski - brak możliwości zmiany języka	...
Producent / Marka	...	SATEL	Cynel Unipress

Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata
-----------	--------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00