

	<a href="#">KAMERA IP BCS-L-EIP55FCR3L3-A11(2) - 5 Mpx 2.8 mm BCS Line</a>	<a href="#">ROUTER RG-EG209GS REYEE</a>	<a href="#">INTELIGENTNY STEROWNIK ROLET M/SRW-01 Wi-Fi 230 V AC ZAMEL</a>	<a href="#">INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ROW-01 Wi-Fi 230 V AC ZAMEL</a>
	1589.00 PLN 1954.47 PLN	661.00 PLN 813.03 PLN	332.05 PLN 408.42 PLN	217.80 PLN 267.89 PLN
Współpraca	...	...	SUPLA	SUPLA
Standard	TCP/IP	...	...	...
Zastosowanie	...	...	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony	Sterowanie oświetleniem, włączanie/wyłączanie urządzeń
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...	...
Liczba wejść	...	...	2 szt.	2 szt.
Wielkość matrycy	5 Mpx	...	...	...
Standardy	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z	...	...
Liczba styków	...	...	...	1 x NO
Liczba wyjść	...	...	1 szt. ( Silnik )	...
Obciążalność styków	...	...	5 A	...
Napięcie znamionowe	...	...	230 V AC	230 V AC
Całkowity maksymalny prąd	...	...	...	5 A
Maksymalne łączne obciążenie	...	...	...	1250 VA
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)</li> <li>• 2 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)</li> <li>• 1 x LAN/WAN 1000 Mbps - port SFP</li> </ul>	...	...
Interfejs WAN	...	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...	...
Kontrolki LED	...	Status, Link/Act	...	...
DDNS	...	✓	...	...
Maksymalne obciążenie wyjść	...	...	350 W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 750 W (pojedyncze wyjście) - żarówki i halogeny</li> <li>• 250 W (pojedyncze wyjście) - świetlówki CFL</li> <li>• 60 W (pojedyncze wyjście) - żarówki LED</li> </ul>
Serwer DHCP	...	✓	...	...
Typ złącza	...	...	zaciski skręcane	zaciski skręcane
Port USB	...	—	...	...
Aktualizacja firmware	...	✓	...	...
Zasilanie PoE	...	—	...	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACL</li> <li>• Wiązanie IP-MAC</li> <li>• filtrowanie adresów MAC</li> <li>• Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej</li> <li>• NAT / NAPT</li> <li>• Mapowanie portów</li> </ul>	...	...
Rozdzielczość	2960 x 1688 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...	...	...
Interfejs do zarządzania	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud</li> <li>• Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• Przeglądarka www</li> </ul>	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Obiektyw	2.8 mm	...	...	...
Kąt widzenia	97 °	...	...	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...	...	...
Interfejs RS-485	—	...	...	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...	...	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AI Coding	...	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...	...	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc.</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• WAN : PPPoE, PPTP, L2TP</li> <li>• Obsługa DHCP client/server</li> <li>• Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL</li> <li>• Kontrola przepustowości</li> <li>• Równoważenie obciążenia pasma</li> <li>• NAT</li> <li>• Harmonogram resetowania</li> <li>• Podgląd topologii oraz stanu sieci</li> <li>• Przycisk RESET</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej,</li> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API</li> </ul>
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> </ul>	...	...	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
WEB Server	Wbudowany	...	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...	...
ONVIF	21.12	...	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a></li> </ul>	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyee</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyee</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na iOS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na iOS</li> </ul>
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...	...	...
Port ONVIF	80	...	...	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 k/s @ 8.3 Mpx	...	...	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• AGC - Automagiczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automagiczny balans bieli</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny</li> </ul>	...	...	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 730 mA</li> </ul>	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	...	...
Pobór mocy	≤ 8.8 W	≤ 18 W	...	...
Obudowa	Dome - Metalowa	...	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	...	Zielony	Zielony
Wandaloodporna	—	...	...	...
Klasa szczelności	IP67	...	IP20	IP20
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	...	...
Waga	0.75 kg	0.54 kg	0.030 kg	0.040 kg
Wymiary	Ø 122 x 108 mm	202 x 110 x 29 mm	40 x 38 x 17 mm	47 x 47 x 20 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski	...	...	...
Producent / Marka	BCS Line	RUIJIE / REYEE	ZAMEL	ZAMEL
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata