




	<a href="#">CZUJKA TLENKU WĘGLA (CZADU) DC-6 Virone</a>	<a href="#">KOŁEK ROZPOROWY Z HAKIEM HUŚTAWKOWYM KH-12/8X120</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-DMQ2803IR3-B - 8.3 Mpx 4K UHD 3.6 mm</a>
			
	525.39 CZK 646.23 CZK	23.78 CZK 29.25 CZK	2657.55 CZK 3268.79 CZK
Detekcja	Tlenek węgla (CO)	...	...
Sygnalizacja alarmu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Syrena alarmowa</li> <li>• Miganie diody</li> </ul>	...	...
Materiał	...	Kołek rozporowy - Polipropylen Wkręt - Stal ocynkowana	...
Standard	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Średnica wiercenia	...	12 mm	...
Przetwornik	...	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Długość kołka rozporowego	...	60 mm	...
Wielkość matrycy	...	...	8.3 Mpx
Stężenie wywołujące alarm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 ppm przez maks. 3 min</li> <li>• 100 ppm przez 10 ... 40 minut</li> <li>• 50 ppm przez 60 ... 90 minut</li> <li>• 30 ppm przez &gt;120 minut</li> </ul>	...	...
Wkręt	...	90 mm (L)	...
Zasilanie bateryjne	2 x bateria LR6 (AA) (w komplecie)	...	...
Wymiar wkręta	...	Ø 8 x 90 mm	...
Rozdzielczość	...	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR	...	...	30 m
Pobór prądu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 21 µA (tryb czuwania)</li> <li>• 3.6 mA (alarm)</li> </ul>	...	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	...	Automatyczna
Obiektyw	...	...	3.6 mm, F1.2
Kąt widzenia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 105 ° (dane producenta)</li> <li>• 85 ° (nasze testy)</li> </ul>
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	...	35 dB
Wyjście wideo	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω

Menu ekranowe OSD	...	...	✓
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektrochemiczny czujnik tlenku węgla</li> <li>• Sygnalizacja alarmu : poziom niski ( &gt; 40 ppm ) / poziom wysoki</li> <li>• Zakres : 25 ... 999 ppm</li> <li>• Wyświetlacz LCD</li> <li>• Syrena alarmowa &gt; 85 dB / 3 m</li> <li>• Tryb testowy</li> <li>• Alarm niskiego poziomu baterii</li> <li>• Sygnalizacja awarii</li> <li>• Pamięć ostatniego najwyższego stężenia CO, które wywołało alarm</li> <li>• Żywotność czujnika : 10 lat</li> <li>• Zgodność z EN 50291-1:2018</li> </ul>	...	...
Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> </ul>
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C	...	...
Zasilanie	...	...	12 V DC / 830 mA
Pobór mocy	...	...	< 10 W
Obudowa	...	...	Dome, Metalowa
Kolor	...	...	Biały
Klasa szczelności	...	...	IP66
Wandaloodporna	...	...	—
Temperatura pracy	...	...	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.18 kg	...	0.28 kg
Wymiary	126 x 77 x 34 mm	...	Ø 94 x 80 mm
Producent / Marka	Virone	...	BCS
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata