



	PUNKT DOSTĘPOWY 5.8 GHz CDS-6IP/ECO CAMSAT	SWITCH POE SPS-2P/1SFP 2-PORTOWY + SFP
		
	639.00 PLN 785.97 PLN	206.40 PLN 253.87 PLN
Porty LAN	...	2 x RJ45, PoE (802.3af/at)
Zakres częstotliwości	5180 MHz ... 5350 MHz , 5470 MHz ... 5725 MHz	...
Zarządzanie	...	—
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • 64 / 128 / 152 bitowy kod WEP • WPA • WPA-PSK/WPA2-PSK 	...
Diody LED	...	PWR - Power, FL - Link/Act port SFP, Speed - 1000 Mb/s, Link/Act
Moc nadajnika	≤ 500 mW (27 dBm)	...
Zasięg transmisji bezprzewodowej	max. 2 km	...
Szybkość transmisji	...	1 port SFP : 1000 Mb/s + 2 Porty LAN & PoE : 10 / 100 / 1000 Mb/s
Maksymalna moc wyjściowa	...	25.5 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc	...	51 W
Typ anteny	Zintegrowana, 2 szt. 14 dBi MIMO - Interpolaryzacyjna H/V	...
Tablica adresów MAC	...	1k
Typ modulacji	OFDM	...
Certyfikaty	...	CE
Prędkość transmisji	max. 60 Mbps	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 %
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Video Bridge - tryb dedykowany do pracy z kamerami IP • Master - Access Point • Slave - AP Client 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • Passive PoE : 48 V DC (przy użyciu zewnętrznego adaptera) • 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) 	52 V DC / 1.25 A (zasilacz w komplecie) (Gniazdo 2.5/5.5mm)

Pobór mocy	≤ 11 W	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Praca w konfiguracji Punkt-Punkt oraz Punkt-Wielopunkt • Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenowa) • Komunikacja dwukierunkowa • Sterowanie IP PTZ • Regulacja mocy radiowej • transmisja wolna od zakłóceń przemysłowych, sieci internetowych 802.11, Bluetooth, telefonii radiowej, itp. 	...
Klasa szczelności	IP55	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 70 °C	-20 °C ... 70 °C
Waga	0.35 kg	0.13 kg
Wymiary	249 x 88 x 52 mm	97 x 71 x 27 mm
Producent / Marka	CAMSAT	...
Gwarancja	2 lata	2 lata