




	EXTENDER HDMI PFM700-E DAHUA	EXTENDER HDMI-EX-6IR	KONTROLER DOSTĘPU Z ROZPOZNAWANIEM TWARZY DS-K1T341AM-S - 720p Hikvision
			
	832.00 PLN 1023.36 PLN	224.00 PLN 275.52 PLN	1999.00 PLN 2458.77 PLN
Przetwornik	CMOS
Wielkość matrycy	2 Mpx
Rozdzielczość	1280 x 720 - 720p
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	1080i - 50/60 Hz, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	...
Obsługa kart	13.56 MHz S50
Odległość rozpoznawania twarzy	0.3 m ... 1.5 m
Standard HDMI	1.3
Pamięć	<ul style="list-style-type: none"> • Pamięć 1500 szablonów twarzy • Pamięć 1500 kart RFID • Nieulotna pamięć ostatnich 150 000 zdarzeń
Maksymalny zasięg transmisji	60 m (max) @ 720p / 1080p - UTP kat. 5e, 6	<ul style="list-style-type: none"> • 45 m @ 720p / 1080i - UTP kat. 5 • 60 m @ 720p / 1080i - UTP kat. 6 	...
Standard	TCP/IP
Oświetlacz IR	—
Oświetlacz LED	—
Wyjście wideo	—
Interfejs RS-485	✓
Obsługiwane formaty audio	...	DTS-HD, Dolby true HD, LPCM7.1, AC3, DTS, DSD	...
Gniazdo karty pamięci	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy	10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Odbiornik IR • Dodatkowe wyjście HDMI w module transmitera • Ustawienie przełącznika odległości (EQ) powoduje wstępną prekorekcję sygnału • Obsługa EDID 	Odbiornik IR : 20 ... 60 kHz	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ISUP, ISAPI

Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C	...
WEB Server	Wbudowany
ONVIF	—
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 95 %	5 % ... 90 %	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	port 8000
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • 4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy • Mechaniczny czujnik antysabotażowy • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Detekcja AI : Rozpoznawanie twarzy • Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200 • Port USB • Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy • Możliwość otwarcia bramy przy użyciu kodu QR • Wyjście sterowania zamkiem drzwi • Możliwość podłączenia przycisku wyjścia oraz kontaktronu do kontroli stanu drzwi
Zasilanie	5 V DC / 1000 mA (zasilacz w komplecie) - po stronie TX	5 V DC / 1000 mA - W komplecie 2 szt. zasilaczy	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 24 W
Obudowa	Metalowa
Kolor	Czarny / Srebrny
Klasa szczelności	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.134 kg	0.08 kg	0.31 kg
Wymiary	79.5 x 68 x 16.5 mm	72 x 67 x 25 mm	173 x 83 x 23 mm (bez uchwytu)

Obsługiwane języki	angielski, niemiecki, francuski, polski, czeski, węgierski, bułgarski, serbski, słoweński, albański
Producent / Marka	DAHUA	...	Hikvision
SAP Code	302917454
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata