





	OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-R/INF*P100	ROUTER WIFI HR300 2.4 GHz 300 Mb/s IMOU	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER RUT956 Dual SIM 2.4 GHz 300 Mb/s Teltonika	ELEKTRODY ELEKTRODY-SEL
				
	20.00 PLN 24.60 PLN	47.53 PLN 58.46 PLN	967.50 PLN 1190.03 PLN	345.98 PLN 425.56 PLN
Liczba elektrod	8 szt.
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz	2.4 GHz	...
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie
Przeznaczenie	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45
Materiał	Guma
Kolor	Czerwony
Typ anteny	...	2 x Antena dookólna - Zintegrowana	2 x Antena dookólna Wi-Fi - 3 dBi (złącze SMA) , 2 x Antena dookólna 4G LTE - 4 dBi (złącze SMA-RP) 1 x Antena dookólna GPS (złącze SMA)	...
Standardy	...	IEEE 802.11 a/b/g/n	IEEE 802.11 b/g/n, 4G, 3G, 2G, GNSS	...
Aktualizacja firmware	...	✓
Prędkość transmisji	...	300 Mb/s	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s LTE : 150 / 42 / 0.236 Mb/s (4G / 3G / 2G)	...
Porty LAN	...	3 x 10/100 Mbps LAN 1 x 10/100 Mbps WAN	• 1 x 10/100 Mbps - WAN • 3 x 10/100 Mbps - LAN	...
Moc nadajnika	...	max. 20 dBm	≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 33 dBm @ 2G GSM	...
Kontrolki LED	...	Status	Power, WAN, 3 x LAN, LTE, Wskaźnik sygnału	...
Typ sieci	4G, 3G, 2G	...
LTE	✓	...
QSS	—	...
WDS	—	...
Serwer DHCP	...	✓	✓	...

Zabezpieczenia	...	WPA-PSK, WPA2-PSK	<ul style="list-style-type: none"> • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA2-PSK • WEP • WPA-EAP • WPA-PSK • AES-CCMP • TKIP • Tryby automatycznego szyfrowania • Separacja klienta • ukrycie SSID • filtrowanie adresów MAC 	...
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www	Przeglądarka www, aplikacja Teltonika RMS, SMS, Port RS-232, Port RS-485	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Routing statyczny / dynamiczny • Wbudowany 3-portowy switch • DMZ • UPnP • lista klientów DHCP 	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z systemami IoT (Internet of Things), • Możliwość pracy jako Hotspot, • Wsparcie dla technologii VoIP, • 2 x Gniazdo SIM, • Obsługa DHCP Relay • lista klientów DHCP • Routing statyczny / dynamiczny • Obsługa VPN • Domyślny adres : 192.168.1.1 • Konfiguracja za pomocą aplikacji Teltonika RMS • Kopia zapasowa połączenia WAN - dzięki w pełni funkcjonalnemu portowi WAN / LAN można korzystać z różnych typów połączeń zapasowych, w tym modemów kablowych, światłowodowych i DSL • Wbudowany moduł GPS/GLONASS, • Port RS-232, • Port RS-485, • Port USB 2.0, • Rozbudowany interfejs I/O 	...
Zasilanie	...	12 V DC / 0.5 A (zasilacz w komplecie)	<ul style="list-style-type: none"> • 9 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Zasilanie z LAN1 	...
Pobór mocy	...	≤ 3.2 W	≤ 7 W	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 40 °C	-40 °C ... 75 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.001 kg	0.13 kg	0.29 kg	0.45 kg
Wymiary	27 x 12 x 15 mm	152 x 150 x 125 mm	110 x 100 x 50 mm	...
Producent / Marka	...	IMOU	Teltonika	...

Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	...
-----------	--------	--------	--------	-----



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00