






| | WTYK KOMPRESYJNY BNC- W/3770*P10 RG59 YAP | INTELIGENY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED WLIGHTBOX-S- V2/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC | INTELIGENY WYZWAŁACZ AKCJI INBOX/BLEBOX Wi-Fi, CRI23A | ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z-P/RGB 10 mm ORNO | KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI APTI-H51V2-36 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm |
|-------------------------------|---|---|--|---|--|
| |  |  |  |  |  |
| | 17.40 PLN 21.40 PLN | 79.76 PLN 98.10 PLN | 84.15 PLN 103.50 PLN | 4.06 PLN 4.99 PLN | 120.00 PLN 147.60 PLN |
| Liczba wyjść zasilania | ... | ... | ... | 1 szt. | ... |
| Standard | ... | ... | ... | ... | AHD, HD-CVI, HD-TVI |
| Zastosowanie | ... | Współpraca z oświetleniem LED - jednokolorowe taśmy LED (MONO) 12-24V | sterowanie urządzeniami, wyzwalanie akcji | Współpraca z oświetleniem LED RGB | ... |
| Szerokość taśmy | ... | ... | ... | 10 mm | ... |
| W opakowaniu | 10 szt. Podana cena za opakowanie | ... | ... | ... | ... |
| Długość przewodu | ... | ... | ... | 140 mm | ... |
| Przetwornik | ... | ... | ... | ... | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
| Napięcie znamionowe | ... | 12 ... 24 V DC | 3 V - Bateria typ CR123A | ... | ... |
| Rodzaj złącza | BNC Wtyk | ... | ... | ... | ... |
| Wielkość matrycy | ... | ... | ... | ... | 5 Mpx |
| Maksymalne łączne obciążenie | ... | 120 W | — | ... | ... |
| Całkowity maksymalny prąd | ... | 5 A | — | ... | ... |
| Mocowanie elementów złącza | Mocowanie kompresyjne | ... | ... | ... | ... |
| Liczba wejść | ... | 1 | 4 | ... | ... |
| Maksymalne napięcie zasilania | ... | ... | ... | 48 V | ... |
| Przeznaczenie | Kabel koncentryczny | ... | ... | ... | ... |
| Liczba wyjść | ... | 1 | 0 | ... | ... |
| Średnica dielektryka | max. 3.7 mm | ... | ... | ... | ... |
| Typ złącza | ... | zaciski skręcane | Kostka połączeniowa, zaciski skręcane | ... | ... |
| Mocowanie żyły | Wciskanie | ... | ... | ... | ... |
| Średnica kabla | max. 7.3 mm | ... | ... | ... | ... |
| Mocowanie ekranu | Mocowanie kompresyjne | ... | ... | ... | ... |
| Komunikacja bezprzewodowa | ... | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g | ... | ... |
| Wodoszczelność | ✓ | ... | ... | ... | ... |
| Dostęp z telefonu komórkowego | ... | • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS | • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS | ... | ... |
| Przykładowe zastosowanie | • RG59 • YAP • K-60 | ... | ... | ... | ... |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---|--|-----------------|--|
| Wybrane cechy | <ul style="list-style-type: none"> • Poprawnie zaciśnięte złącze jest niemożliwe do zerwania • Wodoszczelność połączenia złącza z kablem • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję • Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy • Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HTL-548 / HT-5082R | <ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Włączenie/wyłączenie oświetlenia oraz sterowanie jasnością, • Tryb nieobecności - umożliwia losowe włączenie i wyłączenie oświetlenia symulując obecność domowników, • Obsługa technologii µWiFi | <ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Obsługa technologii µWiFi, • Czas pracy na baterii : ~ 5 lat | ... | ... |
| Rozdzielczość | ... | ... | ... | ... | 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s, 15 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 30 kl/s, 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s |
| Temperatura pracy | ... | -20 °C ... 50 °C | -20 °C ... 50 °C | ... | ... |
| Zasięg oświetlacza IR | ... | ... | ... | ... | 20 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR | ... | ... | ... | ... | Automatyczna |
| Obiektyw | ... | ... | ... | ... | 3.6 mm |
| Kąt widzenia | ... | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 77 ° (dane producenta) • 70 ° (nasze testy) |
| Wyjście wideo | ... | ... | ... | ... | 1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem |
| Menu ekranowe OSD | ... | ... | ... | ... | ✓ |
| Wybrane funkcje | ... | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Coaxial audio - tylko HD-TVI |
| Obudowa | ... | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | Plastikowa | Dome - Metalowa |
| Kolor | ... | Czarny | Czarny | Biały | Grafitowy |
| Wandaloodporna | ... | ... | ... | ... | — |
| Klasa szczelności | ... | IP20 | IP20 | — | IP67 |
| Zasilanie | ... | ... | ... | ... | 12 V DC / 230 mA |
| Pobór mocy | ... | ... | ... | ... | ≤ 2.8 W |
| Temperatura pracy | ... | ... | ... | ... | -20 °C ... 60 °C |
| Waga | 0.012 kg | 0.014 kg | 0.027 kg | 0.002 kg | 0.42 kg |
| Wymiary | Ø 14.5 x 39 mm | 35 x 24 x 18 mm | 35 x 33 x 23 mm | 140 x 15 x 5 mm | Ø 96 x 91 mm |
| Obsługiwane języki | ... | ... | ... | ... | polski, angielski |
| Producent / Marka | ... | BleBox | BleBox | ORNO | APTI |
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00