




	KAMERA IP IPC3618SB-ADF28KM-I0-BLACK - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm UNIVIEW	TULEJKA KABLOWA TUL-1.5/8/DIN-B*P100	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-L-XVR0801(6) 8 KANAŁÓW BCS Line
			
	1092.71 PLN 1344.03 PLN	6.18 PLN 7.60 PLN	935.00 PLN 1150.05 PLN
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	8.3 Mpx
W opakowaniu	...	100 szt. Podana cena za opakowanie	...
System skanowania	Progresywny
Standard	TCP/IP	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo	8 szt. BNC
Przekrój	...	1.5 mm ² / AWG 15	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Materiał stykowy	...	Cu / Pokrycie Sn	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Izolacja	...	poliamid 6.6	...
Zastosowanie	...	Przewody wielodrutowe	...
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	• 112 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kl/s @ 8.3 Mpx • 25 kl/s @ 5.3 Mpx
Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5 Mpx - 2560 x 1944 px tylko 1,2,3,4 CH , 5M-N - 1296 x 1440 px , 4M-N - 1280 x 1440 px , 1080p - 1920 x 1080 px , 1080N - 960 x 1080 px , 720p - 1280 x 720 px , • CVBS : 960H - 960 x 576 px • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048 px
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, SSL / TLS, QoS
WEB Server	Wbudowany
Regulacja prędkości zapisu	<ul style="list-style-type: none"> 6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 6 kl/s tylko 1,2,3,4 CH 5M-N @ 1 ... 12 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Maks. liczba użytkowników on-line	32
ONVIF	✓
Tryby pracy	8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 4 IP
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456

Porty dostępu przez www	80, 554
Obsługiwane dyski twarde	1 x 16 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
Port ONVIF	80
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9 kanałów
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora , Wbudowany web-serwer - 128 użytkowników on-line , ONVIF
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
USB	2 x USB 2.0
Porty szeregowo	RS-485
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Inteligentna analiza obrazu	✓

Obudowa	Dome, Metalowa
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	—
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy • Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 8 zdjęć na sekundę) • Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 10 000 zdjęć twarzy • Współpraca z terminalami POS (Point of Sale) • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Strefy prywatności - maks. 4
Obsługa myszą	✓
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Pilot IR w zestawie	—
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA 	...	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 5 W	...	max. 7 W (bez HDD)
Kolor	Czarny	Czarny	Czarny
Waga	0.46 kg	...	0.9 kg
Wymiary	Ø 111 x 94 mm	Ø 4 x 14.1 mm	260 x 235 x 47 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	...	polski, angielski
Producent / Marka	UNIVIEW	...	BCS Line
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata