







	<u>MODUŁ ROZSZERZENIE PRZEKŁADNIKÓW MRP-200A ZAMEL</u>	<u>REGULATOR SOLARNY ŁADOWANIA AKUMULATORÓW SCC-30A-PWM-LCD-S2</u>	<u>PRZEWÓD USB-A/LIGHTNING/0.25M-GC 0.25 m Green Cell</u>	<u>OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-N/INF</u>	<u>KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-T2A21-0280B - 1080p 2.8 mm DAHUA</u>	<u>KAMERA WANDALOODPORNĄ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE56D8T-ITMF(2.8MM) - 1080p Hikvision</u>
						
	650.00 PLN 799.50 PLN	33.60 PLN 41.33 PLN	8.97 PLN 11.03 PLN	0.24 PLN 0.30 PLN	227.00 PLN 279.21 PLN	323.00 PLN 397.29 PLN
Przeznaczenie	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45
Współpraca	MEW-01
Typ regulacji	...	PWM
Materiał	Guma
Przewód	Wtyk LIGHTNING / Wtyk USB-A
Maksymalny ciągły prąd pierwotny	200 A
Napięcie znamionowe	...	12 / 24 V
Prąd znamionowy	...	30 A
Standard	HD-CVI, HD-TVI, AHD, PAL	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przekładnia	3000 : 1
Długość przewodu	0.25 m
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Zakres częstotliwości	50/60 Hz
Przekrój przewodu	24 mm (max)
Standard USB	2.0
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	2.1 Mpx
Dopuszczalny zakres napięcia	...	• ≤ 23 V dla akumulatora 12 V - Zakres najwyższego napięcia pracy zespołu paneli przyłączonych do jednego wejścia regulatora • ≤ 46 V dla akumulatora 24 V - Zakres najwyższego napięcia pracy zespołu paneli przyłączonych do jednego wejścia regulatora
Napięcie wyjściowe	...	Równe napięciu na zaciskach akumulatora
Prąd ładowania akumulatora	...	max. 30 A
Prąd obciążenia	...	max. 10 A
Temperatura pracy	• -15 °C ... 60 °C - SC-36 • -25 °C ... 50 °C - MRP-400A
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, PAL	• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL
Zasięg oświetlacza IR	20 m	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	Automatyczna
Obiektyw	2.8 mm	2.8 mm
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Kąt widzenia	• 103 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)	• 104 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB	> 62 dB

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Otwierany rdzeń montaż na wsporniku TH-35 	<ul style="list-style-type: none"> 2 x Wyjście zasilania USB : 5 V / 2 A, Urządzenie jest przystosowane do ładowania tylko akumulatorów AGM, żelowych oraz kwasowo-olowiowych, Wyświetlacz LCD, Diody LED sygnalizujące stan pracy urządzenia, Tryby pracy : <ul style="list-style-type: none"> 24H - zasilanie obciążenia działa cały czas 1H ... 23H - zasilanie obciążenia działa przez wybraną ilość godzin po zachodzie słońca 0H - zasilanie obciążenia działa od zmierzchu do świtu 	<ul style="list-style-type: none"> Wysoka odporność na zakłócenia Solidne wykonanie
Wyjście wideo	HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	—	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Automatyczny balans bieli Sharpness - Wyostrożanie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> WDR \geq 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrożanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie	12 V DC / 220 mA	12 V DC / 280 mA
Pobór mocy	\leq 2.7 W	\leq 3.4 W
Obudowa	Dome, Aluminium	Dome, Metalowa
Kolor	Czarny	Niebieski	Biały	Biały
Wandaloodporna	—	—
Klasa szczelności	IP67	IP67
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.820 kg (łącznie)	0.12 kg	0.01 kg	0.001 kg	0.27 kg	0.24 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> 67 x 54 x 35 mm - SC-36 (pojedynczy element) 90 x 66 x 35 mm - MRP-400A 	134 x 70 x 34 mm	...	27 x 12 x 15 mm	Ø 94 x 78 mm	91 x 83 x 68 mm
SAP Code	300612680
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski	...
Producent / Marka	ZAMEL	...	Green Cell	...	DAHUA	Hikvision
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00