




	<a href="#">KAMERA IP DS-2CD1043G2-LIU(4MM) Smart Hybrid Light - 3.7 Mpx Hikvision</a>	<a href="#">SEPARATOR ZASILANIA PFM790 DAHUA</a>	<a href="#">MECHANICZNY PROGRAMATOR CZASOWY OR-PRE-443 ORNO</a>
			
	684.00 PLN 841.32 PLN	79.00 PLN 97.17 PLN	22.92 PLN 28.19 PLN
Rodzaj urządzenia	...	...	Mechaniczny programator czasowy
Standard	TCP/IP	...	...
Liczba wejść	...	1	...
Maksymalny prąd	...	...	16 A
Liczba wyjść	...	1	...
Maksymalne obciążenie	...	...	3680 W
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...	...
Napięcie wejściowe	...	12 V DC ± 20 %	...
Zakres odmierzenia czasu	...	...	15 minut ... 24 godz.
Maksymalny czas odliczania	...	...	24 godz.
Napięcie wyjściowe	...	12 V DC ± 5 %	...
Wybrane cechy	...	...	Ustawienia czasu włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych
Prąd wyjściowy	...	max. 400 mA	...
Typ złącza wejścia	...	Gniazdo 2.1/5.5 mm	...
Typ złącza wyjścia	...	Wtyk 2.1/5.5 mm	...
Stopień ochrony	...	...	IP20
Pobór prądu	...	90 mA	...
Typ gniazda	...	...	2P+Z, Typ E
Sprawność	...	85 % @ 400 mA	...
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...	...
Obiektyw	4 mm	...	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Kąt widzenia	• 78 ° (dane producenta) • 76 ° (nasze testy)	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	...
Gniazdo karty pamięci	—	...	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC • Redukcja szumu i echa	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	• 20 kl/s @ 3.7 Mpx • 25 kl/s @ 1080p	...	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...

Maks. liczba użytkowników on-line	6	...	...
ONVIF	✓	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> </ul>	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)</li> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>	...	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Porty dostępu przez www	80	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...	...
Port ONVIF	80	...	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>	...	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 420 mA</li> </ul>	...	230 V AC, 50 Hz
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 6.5 W @ PoE</li> <li>• ≤ 5 W @ 12 V DC</li> </ul>	...	...
Obudowa	Compact - Metal + Plastik	...	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	...	...
Klasa szczelności	IP67	...	...
Wandaloodporna	—	...	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	...
Waga	0.28 kg	0.032 kg	0.15 kg
Wymiary	171 x 66 x 69 mm	108 x 22 x 20 mm	126 x 72 x 85 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, chorwacki, czeski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, turecki, ukraiński, wietnamski	...	...
Producent / Marka	Hikvision	DAHUA	ORNO
SAP Code	311322029	...	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00