



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE76D0T-ITPF(2.8MM)(C) - 1080p Hikvision	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H51V21-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm
		
	67.64 AUD 83.20 AUD	48.51 AUD 59.67 AUD
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	5 Mpx
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni	...
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s • 960 x 576 - 960H @ PAL 	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s, 15 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 30 kl/s, 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s
Zasięg oświetlacza IR	20 m	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	Automatyczna
Obiektyw	2.8 mm	2.8 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 101 ° (dane producenta) • 96 ° (nasze testy) 	<ul style="list-style-type: none"> • 89 ° (dane producenta) • 82 ° (nasze testy)
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator	✓
SAP Code	300613699	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu • Coaxial audio - tylko HD-TVI
Obudowa	Dome, Plastikowa	Dome - Metalowa
Kolor	Biały	Biały
Wandaloodporna	—	—
Klasa szczelności	—	IP67
Zasilanie	12 V DC / 190 mA	12 V DC / 250 mA
Pobór mocy	≤ 2.2 W	≤ 3 W
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.14 kg	0.42 kg
Wymiary	Ø 85 x 79 mm	Ø 97 x 91 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski
Producent / Marka	Hikvision	APTI
Gwarancja	3 lata	2 lata