



	<a href="#">SWITCH POE IP-8-20-H 8-PORTOWY ATTE</a>	<a href="#">SWITCH POE GTX-CLM1-10-8G2G 8-PORTOWY</a>	<a href="#">ŚCIĄGACZ IZOLACJI HT-700D</a>	<a href="#">KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-307 13.56 MHz S50</a>
				
	1259.00 PLN 1548.57 PLN	600.00 PLN 738.00 PLN	27.20 PLN 33.46 PLN	2.01 PLN 2.47 PLN
Standard	...	...	...	13.56 MHz S50
Materiał	...	...	Metal / PET	...
Kompatybilność	...	...	...	ISO/IEC 14443A
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	...	...	...	—
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	...	...	...	1 kB
Nadruk numeru seryjnego	...	...	...	—
Zastosowanie	...	...	Zyła : 0.2 ... 6 mm <sup>2</sup>	...
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink</li> <li>• 8 x RJ45 10/100 Base-TX + PoE (802.3af/at) / Passive PoE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 x RJ45 ( 2 x Hi-PoE + 6 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 - Uplink</li> </ul>	...	...
Zarządzanie	—	✓	...	...
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 Mb/s : 8 Porty LAN &amp; PoE</li> <li>• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 Port LAN</li> </ul>	10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port LAN - Uplink + 8 x Port LAN & PoE	...	...
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N - Normal - urządzenie pracuje jak normalny switch PoE</li> <li>• V - VLAN (Port Isolation) - porty 1 ... 8 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 9, 10</li> <li>• S - Extend - Zasięg : 250 m @ 10 Mbps</li> </ul>	...	...
Domyślny adres IP	...	192.168.2.1	...	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin	...	...
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 W @ Passive PoE - Porty 1 ... 8,</li> <li>• 30 W @ PoE (802.3at) - Porty 1 ... 8,</li> <li>• 15.4 W @ PoE (802.3af) - Porty 1 ... 8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 W / port Hi-PoE - Porty 1, 2</li> <li>• 30 W / port PoE - Porty 3 ... 8</li> </ul>	...	...
Maksymalna sumaryczna moc	96 W	120 W	...	...
Diody LED	Power, LAN	PWR, PoE, Link/Act	...	...
Certyfikaty	...	CE, FCC, RoHS	...	...
Zabezpieczenia	...	Przeciwprzepięciowe ± 4 kV	...	...
Obudowa	...	Metalowa	...	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	...	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numery pinów złącza RJ-45 : 1/2, 3/6 - Transmisja danych po żyłach ; 4/5, 7/8 - Zasilanie</li> <li>• Możliwość łączenia kaskadowego</li> <li>• Sprawność : 92 % @ 90 W</li> <li>• Wbudowany zasilacz impulsowy : 48 V DC / 96 W</li> <li>• Zabezpieczenie termiczne zasilacza</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwzwarciowe</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe</li> <li>• Wyłącznik sygnalizujący otwarcie obudowy TAMPER</li> <li>• Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 8</li> <li>• Bezpiecznik elektroniczny niezależnie dla każdego kanału PoE</li> <li>• Modułowa budowa usprawnia zadania serwisowe i umożliwia szybką, łatwą rozbudowę systemu</li> <li>• Rastrowy system montażu modułów ułatwia rozbudowę urządzenia o kolejne moduły</li> <li>• Główne przepusty kablowe z tyłu obudowy</li> <li>• Klasa szczelności : IP20</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych</li> <li>• Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC</li> <li>• QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji</li> <li>• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 50000 h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samo dopasowujący się mechanizm do rozmiaru przewodu umożliwiający doskonałe ściąganie izolacji bez uszkodzenia żyły</li> <li>• Możliwość zastosowania do płaskich przewodów telefonicznych o szerokości 8 mm</li> <li>• Regulowany ogranicznik z podziałką długości</li> <li>• Obcinarka</li> <li>• Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów</li> </ul>	Zasięg : ~ 10 cm ,
Zasilanie	180 ... 240 V AC - Wbudowany zasilacz impulsowy	48 ... 57 V DC, Zasilacz w komplecie	...	...
Waga	4.33 kg	0.45 kg	0.21 kg	0.005 kg
Wymiary	400 x 450 x 140 mm	185 x 95 x 27 mm	170 x 88 x 21 mm	86 x 54 x 0.8 mm
Producent / Marka	ATTE	...	...	ATLO
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata