





	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU MC16-PAC-ST-3-KIT ROGER</a>	<a href="#">KAMERA IP BCS-B- TIP15FR3(2.0) - 5 Mpx 2.8 mm BCS BASIC</a>	<a href="#">OSŁONA KABLOWA WPUSZCZANA W PROFIL KP-6918</a>	<a href="#">ANTENA DOOKÓLNA AMO-2G10 2.35 GHz ... 2.55 GHz 10 dBi UBIQUITI</a>
				
	2725.00 PLN 3351.75 PLN	292.00 PLN 359.16 PLN	59.50 PLN 73.19 PLN	888.30 PLN 1092.61 PLN
Standard	...	TCP/IP	...	...
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...	...
Zakres częstotliwości	...	...	...	2.35 GHz ... 2.55 GHz
Ilość obsługiwanych przejść	3 (dwukierunkowe)	...	...	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	...	...
Zysk energetyczny	...	...	...	10 dBi
Ilość obsługiwanych czytników	12	...	...	...
System skanowania	...	Progresywny	...	...
Polaryzacja fali	...	...	...	dualna liniowa
Materiał	...	...	Stal nierdzewna - Pancierz Stal ocynkowana - Profil	...
VSWR	...	...	...	1.7
Ilość użytkowników	nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)	...	...	...
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H)	...	...	...	360 °
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V)	...	...	...	12 °
Ilość nośników dla identyfikatora	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.	...	...	...
Złącze	...	...	...	2 x SMA-RP
Pamięć bufora	Bufor 8 000 000 zdarzeń	...	...	...
Ilość stref dostępu	6	...	...	...
Mocowanie do masztu	...	...	...	max. Ø 85 mm
Ilość stref alarmowych	6	...	...	...
Długość kabla	...	...	...	—
Współpraca z akumulatorem	12 V / 20 Ah	...	...	...
Komunikacja	• Ethernet - Gniazdo RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Interfejs RS-485	...	...	...
Rozdzielczość	...	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...	...
Kąt widzenia	...	• 90 ° (dane producenta) • 71 ° (nasze testy)	...	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	...	...
Interfejs RS-485	...	—	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Gniazdo karty pamięci	...	—	...	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalowa obudowa</li> <li>• Ekspander we/wy MCX4D w zestawie</li> <li>• Obsługa zintegrowana w programie VISO ST</li> <li>• Funkcje w systemie VISO ST: <ul style="list-style-type: none"> <li>- baza danych MSSQL</li> <li>- praca w systemach rozproszonych</li> <li>- praca wielostanowiskowa</li> <li>- monitorowanie przejęć z podglądem wideo</li> <li>- raportowanie zdarzeń RCP</li> <li>- maksymalna liczba przejęć w systemie : 128</li> </ul> </li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo elastyczny</li> <li>• Długość : 158 mm</li> </ul>	Wysoka odporność na wiatr i warunki atmosferyczne
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>	...	...
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	...	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 5 Mpx	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...	...	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
Protokoły sieciowe	...	IPv4 IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP	...	...
WEB Server	...	Wbudowany	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	4	...	...
ONVIF	...	✓	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a></li> </ul>	...	...
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.13	...	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456	...	...
Porty dostępu przez www	...	80, 554	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80	...	...
Port ONVIF	...	80	...	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> </ul>	...	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 ... 22 V AC</li> <li>• 10 ... 15 V DC</li> <li>• 22 ... 26 V DC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 380 mA</li> </ul>	...	...
Pobór mocy	...	≤ 4.5 W	...	...
Obudowa	...	Compact - Plastik + Metal	...	...
Kolor	...	Biały + Czarny	Srebrny	...
Klasa szczelności	...	IP67	...	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...	...
Waga	4.08 kg	0.18 kg	0.3 kg	2.19 kg
Wymiary	405 x 365 x 120 mm	142 x 62 x 65 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pancierz : Ø 11 mm - Średnica wewnętrzna , Ø 14 mm - Średnica zewnętrzna , 158 mm - Długość,</li> <li>• Profil : 290 x 25 x 18.5 mm</li> </ul>	1010 x 122 x 105 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski	...	...
Producent / Marka	ROGER	BCS BASIC	...	UBIQUITI
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata