



	HUB USB 3.0 H1208B	GENERATOR PRĄDÓW SELEKTYWNYCH SELECTRONIK-4
		
	21.46 PLN 26.40 PLN	1411.91 PLN 1736.65 PLN
Maksymalne napięcie na elektrodach	...	60 V DC
Maksymalny prąd wyjściowy	...	60 mA
Regulacja	...	128 kroków
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x wtyk - USB-C • 4 x gniazdo - USB-A 	...
Długość przewodu	18 cm	...
Zalecana temperatura pracy	...	5 °C ... 40 °C
Standard USB	3.0	...
Bezpiecznik zewnętrzny	...	230V/500mA zwłoczny
Wybrane cechy	Solidne wykonanie	...
Zasilanie	...	230 V AC
Pobór mocy	...	max. 10 W
Inne	...	Impulsy prądowe mają kształt trapezoidalny. Częstotliwość zależy od wybranego podzakresu i wynosi: O=0.6 Hz, SVU=0.8Hz, S=3Hz, PS=10Hz, NF=50Hz
W zestawie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Podręcznik leczenia prądami selektywnymi • Elektrody
Waga	0.03 kg	1.8 kg, 2.79 kg (łącznie)
Wymiary	88 x 17 x 9 mm	200 x 190 x 38 mm
Producent / Marka	UNITEK	DELTA
Gwarancja	2 lata	3 lata