

	<a href="#">BEZPRZEWODOWA KŁAWIATURA MKP-300 SATEL</a>	<a href="#">ZABEZPIECZENIE LINKI KAUSZA-4</a>	<a href="#">NADAJNIK EXTENDERA HDMI-EX-150IR/TX-V4</a>
			
	135.00 PLN 166.05 PLN	0.82 PLN 1.01 PLN	334.40 PLN 411.31 PLN
Współpraca	MKP-300	...	...
Rodzaj urządzenia	...	...	Nadajnik
Zastosowanie	...	Liny stalowe Ø 4 mm	...
Standard HDMI	...	...	1.3
Materiał	...	Metal	...
HDCP	...	...	1.4
Protokoły	...	...	HDbitT
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	...	...	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakres częstotliwości : 433.05 MHz ... 434.79 MHz,</li> <li>• Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) : 200 m</li> <li>• Żywotność baterii ~ 3 lata</li> <li>• diody sygnalizujące polecenie załączenia i wyłączenia czuwania</li> <li>• podświetlanie klawiszy ułatwiające obsługę klawiatury w ciemnych pomieszczeniach</li> <li>• kłapka umożliwiająca osłonięcie klawiszy</li> </ul>	...	...
Klasa środowiskowa EN 50130-5	II	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	93 ± 3 %	...	...
Maksymalny zasięg transmisji	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 m @ 1080p - UTP kat. 6</li> <li>• 100 m @ 1080p - UTP kat. 5e</li> <li>• 80 m @ 1080p - UTP kat. 5</li> </ul>
Producent / Marka	SATEL	...	...

Wybrane cechy	...	Odporność na korozję	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Częstotliwość nośna IR : 20 ... 60 kHz</li> <li>• Szybkość transmisji (Baudrate) : 18 Mbps</li> <li>• Zabezpieczenia : wyładowania atmosferyczne, Przeciwprzepięciowe, ESD</li> </ul>
Zasilanie	Bateria - CR123A 3 V (w komplecie)	...	5 V DC / 1 A - (zasilacz w komplecie)
Pobór prądu	20 mA	...	3 W
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...	0 °C ... 60 °C
Waga	0.17 kg	0.004 kg	0.146 kg
Wymiary	144 x 80 x 27 mm	31 x 23 x 7 mm	97 x 94 x 24 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata