





	ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY R4-12.13 REWERSYJNY	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-D194	CENTRALA ALARMOWA PERFECTA-32-SET-A SATEL	ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY S12N Hartte BIRA
				
	549.17 CZK 675.48 CZK	16.37 CZK 20.14 CZK	4000.00 CZK 4920.00 CZK	454.46 CZK 558.99 CZK
Wejścia na płycie głównej	8 szt. - programowalne	...
Napięcie znamionowe	11 V ± 1 V DC	10 ... 14 V DC
Standard	...	• 13.56 MHz S50, • Unique EM 125kHz
Wyjścia na płycie głównej	4 szt. - programowalne	...
Pobór prądu	320 mA DC	320 mA @ 12 V DC
Kompatybilność	...	ISO/IEC 14443A
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	...	—
Maksymalna ilość obsługiwanych wejść	32 szt. - programowalne	...
Zastosowanie	drzwi prawe / drzwi lewe	drzwi prawe / drzwi lewe
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	...	—
Nadruk numeru seryjnego	...	—
Blokada zapadki	—	—
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść	12 szt. - programowalne	...
Funkcja pamięci	—	—
Praca rewersyjna	✓	—
Dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki	30 N
Regulacja luzu	✓	4 mm
Dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep	3000 N	3500 N
Wydajność prądowa zasilacza	2 A	...
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy	nieograniczony	—
Użytkownicy + administratorzy	15 + 1	...
Partycje	—	...
Strefy	2	...
Moduły rozszerzające	✓	...
Pamięć zdarzeń	3584	...
Timery	8	...
Obsługiwane klawiatury	max. 4 szt.	...

Wybrane cechy	...	Zasięg : ~ 10 cm ,	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obudowa symetryczna • Tryb pracy : NC • Niskoprądowy • Oporność : 38 Ω • Liczba cykli otwierania : 200000
Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę	—	...
Klawiatura w komplecie	—	...
Obudowa w komplecie	✓	...
Stopień zabezpieczenia (Grade)	2	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany moduł GSM/GPRS z 2 gniazdami SIM (SMS, monitoring do stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH) • Wbudowany moduł głosowy (odtwarzanie komunikatów głosowych na potrzeby powiadamiania telefonicznego) - 16 komunikatów głosowych • Wbudowany moduł akustycznej weryfikacji alarmu (nasłuchiwanie dźwięków) • 3 tryby dozoru w każdej strefie • Możliwość przypisania wejścia do dwóch stref • Sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów • Magistrala komunikacyjna do podłączania manipulatorów (PRF-LCD) i modułów rozszerzeń (INT-E, INT-O, INT-ORS) • Edycja nazw (użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów) ułatwiająca sterowanie systemem i jego nadzór • Wbudowany zaawansowany zasilacz z rozbudowaną diagnostyką - 2 wyjścia zasilające • Obsługa czujek wibracyjnych i roletowych • Możliwość aktualizacji oprogramowania 	...
Zasilanie	18 V AC	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	93 %	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wymiary	21 x 29 x 67 mm	86 x 54 x 0.8 mm	160 x 68 mm - Płytką PCB 283 x 263 x 91 mm - Obudowa	20.5 x 28.5 x 75 mm
Waga	0.16 kg	0.005 kg	1.20 kg (z obudową i akcesoriami)	0.186 kg
Obsługiwane języki	polski - brak możliwości zmiany języka	...
Producent / Marka	...	ATLO	SATEL	BIRA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata