






	<a href="#">ZŁĄCZKA DO TAŚM LED UQS-COB-12W-SS 10 mm</a>	<a href="#">INTELIŻENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED WLIGHTBOX-V3/BLEBOX Wi-Fi 12 ... 24 V DC</a>	<a href="#">PILOT DO STEROWNIKÓW OŚWIETLENIA LED LED-CONTROL-W/Rf 2.4 GHz, MONO, CCT MiBOXER / Mi-Light</a>	<a href="#">PODWÓJNY INTELIŻENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ATLO-SW2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">CZYTNIK ZBLIŻENIOWY MCT62E ROGER</a>
					
	7.56 NOK 9.30 NOK	387.56 NOK 476.70 NOK	89.56 NOK 110.16 NOK	132.61 NOK 163.11 NOK	634.70 NOK 780.68 NOK
Współpraca	...	...	...	...	RACS 5 (Roger)
Obsługa kart	...	...	...	...	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart	...	...	...	...	max. 8 cm
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED - Taśmy LED typu COB	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/RGBCCCT/CCT/MONO) 12-24V	Współpraca z oświetleniem LED : jednokolorowe taśmy LED (MONO) 12-24V , białe taśmy LED z regulacją temperatury barwowej (CCT) 12-24V	włączanie/wyłączanie urządzeń	...
Szerokość taśmy	10 mm	...	...	...	...
Wbudowana klawiatura	...	...	...	...	—
Napięcie znamionowe	...	12 ... 24 V DC	...	...	...
Liczba kanałów	...	...	4	2	...
Praca autonomiczna	...	...	...	...	—
Przycisk dzwonka	...	...	...	...	—
Maksymalne łączne obciążenie	...	360 W	...	2 x 150 W	...
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	...	...	30 m	...	...
Wyjście sabotażowe	...	...	...	...	✓
Komunikacja	...	...	...	...	RS-485 - RACS 5 (Roger)
Całkowity maksymalny prąd	...	15 A ( 3 A / Kanał )	...	2 x 5 A	...
Liczba wejść	...	1	...	2	...
Liczba wyjść	...	5	...	2	...
Typ złącza	...	zaciski skręcane	...	zaciski skręcane	...
Zasilanie	...	...	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (brak w zestawie)	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	11 ... 15 V DC
Średni pobór prądu	...	...	...	...	50 mA
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	2.4 GHz	• Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth	...
Zasięg komunikacji radiowej	...	...	...	< 100 m (otwarta przestrzeń)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na Android • Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na iOS	...	• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android • Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	...	...	10 ... 95 % (bez kondensacji)

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• tryb wschodu i zachodu słońca,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Sterowanie kolorem, temperaturą barwową, jasnością, efektem, czasem zmiany umożliwia dowolną aranżację wnętrza</li> <li>• predefiniowane efekty,</li> <li>• modyfikacja efektów,</li> <li>• Tryby pracy : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x RGB (kolor)</li> <li>- 1 x RGBW (kolor + biały - sterowanie jasnością)</li> <li>- 1 x RGBWW / RGB CCT (kolor + biały - sterowanie jasnością i temperaturą barwową)</li> <li>- 1 x RGB (kolor) + 1 x MONO (jednokolorowa)</li> <li>- 1 x CCT (biały - sterowanie jasnością i temperaturą barwową)</li> <li>- 2 x CCT (biały - sterowanie jasnością i temperaturą barwową)</li> <li>- 1 x RGB (kolor) + 1 x CCT (biały - sterowanie jasnością i temperaturą barwową)</li> <li>- 5 x MONO (jednokolorowa) / żarówka halogenowa</li> </ul> </li> <li>• Obsługa technologii µWiFi</li> </ul>	Duże, czytelne przyciski	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem , Tuya Smart :</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem ,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy)</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Sygnał dźwiękowy</li> </ul>
Obudowa	Plastikowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	...
Klasa szczelności	—	IP20	...	IP20	IP65
Kolor	Przezroczysty	Czarny	Biały	Biały	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C	-20 °C ... 60 °C	-10 °C ... 40 °C	-25 °C ... 60 °C
Waga	0.002 kg	0.026 kg	0.044 kg (bez baterii)	0.03 kg	0.08 kg
Wymiary	12 x 10 x 5 mm	43 x 35 x 18 mm	110 x 53 x 21 mm	43 x 39 x 22 mm	100 x 40 x 25 mm
Producent / Marka	MW Lighting	BleBox	MiBOXER / Mi-Light	...	ROGER
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata