




|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | <a href="#">CZYTNIK ZBLIŻENIOWY Z KLAWIATURĄ ASR1101A DAHUA</a>   | <a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H52V2-36W - 5 Mpx 3.6 mm</a>  | <a href="#">EXTENDER USB-EX-50</a>  |
|  |    |   |  |
|  | 319.00 PLN<br>392.37 PLN  | 126.40 PLN<br>155.47 PLN   | 36.80 PLN<br>45.26 PLN  |
| Obsługa kart                               | 13.56 MHz S50   | ...  | ...   |
| Zasięg odczytu kart                        | max. 8 cm   | ...  | ...   |
| Złącza                                     | ...   | ...  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 1.1</li> <li>• RJ45</li> </ul>         |
| Praca autonomiczna                         | —   | ...  | ...   |
| Zasięg                                     | ...   | ...  | 50 m  |
| Standard                                   | ...   | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL   | ...   |
| Wbudowana klawiatura                       | ✓   | ...  | ...   |
| Przycisk dzwonka                           | —   | ...  | ...   |
| Przetwornik                                | ...   | 1/2.5 " Progressive Scan CMOS  | ...   |
| Komunikacja                                | RS-485  | ...  | ...   |
| Procesor obrazu                            | ...   | FH8538M  | ...   |
| Wyjście sabotażowe                         | ✓   | ...  | ...   |
| Kategoria UTP                              | ...   | ...  | 5 / 5e / 6  |
| Wielkość matrycy                           | ...   | 5 Mpx  | ...   |
| Maksymalny pobór prądu                     | 180 mA  | ...  | ...   |
| Wybrane cechy                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niebieskie podświetlenie przycisków</li> <li>• Dotykowe przyciski sterujące</li> </ul> | ...  | ...   |
| Temperatura pracy                          | -30 °C ... 60 °C  | ...  | ...   |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | 10 ... 95 % (bez kondensacji)   | ...  | ...   |
| Rozdzielczość                              | ...   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI 12.5 kl/s,</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 15 kl/s, 25 kl/s</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 kl/s</li> <li>• 960 x 576 - 960H @ PAL</li> </ul> | ...   |
| Zasięg oświetlacza IR                      | ...   | 20 m   | ...   |
| Regulacja mocy oświetlacza IR              | ...   | Automatyczna   | ...   |
| Obiektyw                                   | ...   | 3.6 mm   | ...   |
| Kąt widzenia                               | ...   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 77 ° (dane producenta)</li> <li>• 82 ° (nasze testy)</li> </ul>   | ...   |

|                            |                  |  |                   |
|----------------------------|------------------|--|-------------------|
| Stosunek sygnał/szum (S/N) | ...              | > 50 dB  | ...               |
| Wyjście wideo              | ...              | 1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL - wybierane przełącznikiem  | ...               |
| Wybrane funkcje            | ...              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> </ul> | ...               |
| Menu ekranowe OSD          | ...              | ✓  | ...               |
| Zasilanie                  | 12 V DC ± 10%    | 12 V DC / 340 mA   | ...               |
| Pobór mocy                 | ...              | ≤ 4.1 W  | ...               |
| Obudowa                    | Plastikowa       | Dome - Metalowa  | ...               |
| Kolor                      | Srebrny / Czarny | Biały  | ...               |
| Klasa szczelności          | IP55             | IP66   | ...               |
| Wandaloodporna             | ...              | —  | ...               |
| Temperatura pracy          | ...              | -20 °C ... 50 °C   | ...               |
| Waga                       | 0.18 kg          | 0.27 kg  | 0.05 kg (łącznie) |
| Wymiary                    | 87 x 136 x 13 mm | Ø 93 x 69 mm   | 54 x 32 x 22 mm   |
| Producent / Marka          | DAHUA            | APTI   | ...               |
| Gwarancja                  | 3 lata           | 2 lata   | 2 lata            |