





| | GNIAZDO POJEDYNCZE Z ZASILACZEM USB DGZ1ZUSB2AA.01/11-SIMON54 Premium 230.V.16.A | INTELIŻENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED PIXELBOX/BLEBOX Wi-Fi, 5... 12.V.DC | INTELIŻENTNY PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-WB1/K-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart | WTYCZKA KATOWA LE-50184 230 V 16 A LEGRAND |
|--|--|--|--|---|
| |  |  |  |  |
| | 166.58 PLN 204.89 PLN | 94.38 PLN 116.09 PLN | 39.23 PLN 48.25 PLN | 14.99 PLN 18.44 PLN |
| Maksymalna wytrzymałość prądowa | 16 A | ... | ... | 16 A |
| Uziemienie | ✓ | ... | ... | — |
| Przewód elektryczny | ... | ... | ... | max. 2 x 1.5 mm ² |
| Napięcie znamionowe | 230 V AC | 5 ... 12 V DC | 100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Moc maksymalna | ... | ... | 600 W | ... |
| Typ wtyczki | ... | ... | ... | CEE 7/17 |
| Maksymalne łączne obciążenie | ... | 60 W (zasilanie) , 20 mA (sterowanie) | ... | ... |
| Zasilanie USB | 2 x 5 V DC / 2.1 A | ... | ... | ... |
| Prąd znamionowy | ... | ... | max. 10 A | ... |
| Zaciski kablowe | zaciski skręcane | ... | ... | zaciski skręcane |
| Całkowity maksymalny prąd | ... | 5 A | ... | ... |
| Liczba przycisków | ... | ... | 1 | ... |
| Liczba wejść | ... | 1 | ... | ... |
| Typ gniazda | CEE 7/5 | ... | ... | ... |
| Przesłona ochronna | ✓ | ... | ... | ... |
| Liczba wyjść | ... | 1 (zasilanie) , 1 (sterowanie) | 1 | ... |
| Zastosowanie | Podtynkowe, Seria produktów Simon 54, do ramek Nature, Premium | Współpraca z oświetleniem LED - cyfrowe taśmy LED (ARGB/RGB) 12V WS2811/WS2815 | Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie | ... |
| Typ złącza | ... | zaciski skręcane | zaciski skręcane | ... |
| Montaż | Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów | ... | ... | ... |
| Komunikacja bezprzewodowa | ... | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n | ... |
| Dostęp z telefonu komórkowego | ... | • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS | • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS | ... |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | ... | ... | ≤ 80 % | ... |

| | | | | |
|-------------------|--|---|--|--------------|
| Wybrane cechy | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sterowanie kolorem, efektem, czasem zmiany umożliwia dowolną aranżację wnętrza • predefiniowane efekty, • modyfikacja efektów, • Możliwości sterowania cyfrową taśmą LED składającą się z 360 diod, grup lub matryc • Możliwość odcięcia zasilania taśmy LED gdy jest wygaszona (oszczędność energii) • Obsługa technologii µWiFi | <ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sygnalizacja LED | ... |
| Obudowa | Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | ... |
| Klasa szczelności | IP20 | IP20 | ... | ... |
| Kolor | Biały (RAL 9003) | Czarny | Biały | Czarny |
| Temperatura pracy | ... | -20 °C ... 50 °C | -20 °C ... 50 °C | ... |
| Waga | 0.09 kg | 0.02 kg | 0.089 kg | 0.022 kg |
| Wymiary | <ul style="list-style-type: none"> • 75 x 75 x 50 mm • 38 mm - głębokość montażu | 36 x 26 x 19 mm | 87 x 86 x 41 mm | Ø 37 x 49 mm |
| Producent / Marka | KONTAKT Simon | BleBox | ... | LEGRAND |
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata |