

	KONTROLER DOSTĘPU ASC3202B DAHUA	KOŁEK ROZPOROWY KS-12/8X80 KLIMAS	SWITCH POE APTI- POE0802G-120W-ECO 8- PORTOWY
			
	2081.00 PLN 2559.63 PLN	1.44 PLN 1.77 PLN	192.00 PLN 236.16 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	2
Współpraca	Współpraca z systemami kontroli dostępu
Materiał	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kolek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana 	...
Średnica wiercenia	...	12 mm	...
Ilość obsługiwanych czytników	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. RS-485, • 2 szt. Wiegand
Długość kołka rozporowego	...	60 mm	...
Współpraca z akumulatorem	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 2
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100 Base-TX (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 100/1000 Base-TX - Uplink
Wymiar wkręta	...	Ø 8 x 80 mm, SW-13	...
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna 	...
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mb/s : 8 x Port LAN & PoE, • 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port RJ45 (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE - Porty 1 ... 8
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x RS-485, • 2 x Wiegand 34/26, • 1 x Ethernet 10 / 100 Mbit/s (RJ-45)
Maksymalna sumaryczna moc	120 W
Tablica adresów MAC	2k
Zarządzanie	—
Protokoły sieciowe	P2P, IPv4, DNS, DDNS, TCP, UDP, ONVIF CGI
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Główny tryb sterowania • Podrzędny tryb sterowania 	...	E+V - Extend On : 250 m @ 10 Mb/s - Porty 1 ... 4

Diody LED	Power, Extend, Link/Act, PoE
Certyfikaty	CE
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa 2 drzwi (2x czujnik drzwi, 2x przycisk wyjścia, 2x linia alarmowa, 2x zamek) • 1000 zaindeksowanych użytkowników • Obsługa do 3000 odcisków palców • Pamięć 5000 kart RFID • Obsługuje przechowywanie do 300 000 rekordów • 128 harmonogramów czasowych • Tryby identyfikacji : Karta RFID, dostęp zdalny, PIN, Odcisk palca - Dowolna kombinacja powyższych • Zabezpieczenia antysabotażowe • Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem • Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości • Sygnał dźwiękowy - Buzzer • Biała lista, Czarna lista • Wbudowany web-serwer • Aktualizacja oprogramowania przez sieć • Monitoring i konfiguracja przez sieć - aplikacja SmartPSS Lite • Wyjście zasilania 12 V DC / 1 A - doprowadzenie zasilania do zamka • Obsługa sprzętowej konfiguracji portu we/wy i eksportowanie schematów konfiguracji • Zgodność z ONVIF 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zasilanie PoE, Obsługa trybu Endspan : 1-2(+), 3-6(-) • Tryb EXTEND - Porty 1 ... 4 • Port PoE Priority • Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • W zestawie uszy umożliwiające montaż urządzenia w systemie RACK 10"
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 2.5 A • PoE (802.3at) 	...	110 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz

Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 2 W (standby) • max. 20.4 W @ 12 V (praca) • max. 14.4 W @ PoE (praca)
Obudowa	Tworzywo sztuczne (PC + ABS)	...	Metalowa
Kolor	Biały
Klasa odporności mechanicznej	IK06
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.72 kg	...	0.68 kg
Wymiary	186 x 186 x 58 mm	...	200 x 122 x 45 mm
Producent / Marka	DAHUA	KLIMAS	APTI
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata