




	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI PAL HAC-HFW2802TU-A-0360B- S2-DIP 3.6 mm DAHUA	ROZGAŁĘŻNIK WTYCZKOWY LE-50639 3680 W LEGRAND	KAMERA IP DS-2CD1T47G2H-LIU(2.8MM) ColorVu - 4 Mpx Hikvision
			
	856.00 PLN 1052.88 PLN	26.42 PLN 32.50 PLN	880.00 PLN 1082.40 PLN
Napięcie znamionowe	...	230 V / 50 Hz	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	3680 W	...
Całkowity maksymalny prąd	...	16 A	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...	IP
Liczba gniazd sieciowych	...	3 szt. 2P+Z	...
Typ gniazda	...	CEE 7/5	...
Typ wtyczki	...	CEE 7/7	...
Uziemienie	...	✓	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	50 m
Gniazdo karty pamięci	—
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	...	2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 4 Mpx
Obiektyw	3.6 mm	...	2.8 mm
Kąt widzenia	87 °	...	115 °
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)
Zasięg oświetlacza IR	80 m	...	50 m
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
ONVIF	✓
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Audio	Wbudowany mikrofon Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI	...	• Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Menu ekranowe OSD	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	192.168.1.64

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyyczny balans bieli • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Odbicie lustrzane obrazu w poziomie • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • sabotaż wideo • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	12 V DC / 800 mA	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 570 mA
Pobór mocy	≤ 9.6 W	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 8.3 W @ PoE • ≤ 6.8 W @ 12 V DC
Obudowa	Compact, Aluminium	Tworzywo sztuczne	Compact, Metalowa
Kolor	Biały	Biały / Szary	Biały
Klasa szczelności	IP67	...	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.75 kg	0.1 kg	0.41 kg
Wymiary	244 x 90 x 90 mm	138 x 52 x 74 mm	202 x 84 x 81 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, lotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	DAHUA	LEGRAND	Hikvision
SAP Code	311325498
Gwarancja	5 lat	2 lata	3 lata