

	KAMERA IP IPC2124LB-ADF28KM-H - 3.7 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	INTELIGENTNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE ATLO-S1IP5-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
		
	642.51 PLN 790.29 PLN	62.04 PLN 76.31 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...
Napięcie znamionowe	...	100 ... 250 V, 50 / 60 Hz
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	4000 W
Całkowity maksymalny prąd	...	16 A
Liczba gniazd sieciowych	...	1 szt.
Typ gniazda	...	CEE 7/3 (Schuko)
Uziemienie	...	✓
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	102 °	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 52 dB	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem • Tryb Poza domem - automatyczne włączanie i wyłączanie urządzeń o różnych porach, by zamaskować swoją nieobecność w domu • Łatwa obsługa • Przycisk ON/OFF • Dioda STATUS • Wbudowany moduł Bluetooth, umożliwiający kontrolowanie urządzenia w przypadku utraty połączenia z siecią WiFi
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci, • Detekcja dźwięku 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 4 Mpx 25 kl/s @ 3 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	32	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView 	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA 	...
Pobór mocy	≤ 5.5 W	...
Obudowa	Compact, Metal + Plastik	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP67	IP55
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.38 kg	0.178 kg
Wymiary	166 x 63 x 62 mm	96 x 70 x 65 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	UNIVIEW	ATLO
Gwarancja	3 lata	2 lata