



	KAMERA IP APTI-AI503C4-27135WP-Z - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM	REJESTRATOR IP NVR5216-16P-I 16 KANAŁÓW, 16 PoE DAHUA
		
	456.00 PLN 560.88 PLN	8629.00 PLN 10613.67 PLN
Standard	TCP/IP	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 16 Mpx
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA - Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Obsługa audio	...	16 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
USB	...	1 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2592 x 1536 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 10 TB SATA III
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obiektyw	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom, AutoFocus	...
Kąt widzenia	• 99 ° ... 26 ° (dane producenta) • 102 ° ... 33 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	40 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Przepływność (bitrate)	...	max. 320 Mb/s
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line

Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, ONVIF 2.4
Audio	—	...
WEB Server	Wbudowany - port 80	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
ONVIF	2.4	...
Interfejs RS-485	—	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Domyślny adres IP	192.168.1.168	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	4 / 2
Porty dostępu przez www	80	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	37777
Sterownice głowicami obrotowymi PTZ	...	RS-485, PELCO-D/P Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Port ONVIF	80	...
Detekcja ruchu	...	22 x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją
Inteligentna analiza obrazu	...	✓
Obsługa myszą	...	✓
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Pilot IR w zestawie	...	—
Pobór mocy	≤ 5.8 W	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący efekt migotania obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu • Strefy prywatności - maks. 3 • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych, • Wsparcie dla urządzeń z funkcjami identyfikacji pojazdów ANPR oraz rozpoznawania twarzy, • Rozpoznawanie rodzaju obserwowanego obiektu (człowiek, pojazd), • Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 22 zdjęcia na sekundę) : <ul style="list-style-type: none"> - Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych - Analiza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów wyglądu (okulary, zarost, maska) - Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym osób na podstawie podanych informacji pobocznych z zakresu odpowiadającego rozpoznawanym przez sztuczną inteligencję urządzenia cech - Bazy twarzy mogą być wykorzystane globalnie lub lokalnie dla jednego kanału wideo - w zależności od potrzeby - W bazie poza fotografią twarzy, przechowywane mogą być również takie informacje, jak: nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, adres, numer ID • Rozpoznawanie osób na podstawie charakterystycznych elementów stroju (rodzaj ubrania, kolor ubrania, dodatki) • Rozpoznawanie samochodów na podstawie koloru, typu karoserii, koloru tablic rejestracyjnych i marki • Rozpoznawanie innych pojazdów nie będących samochodami • Inteligentne wyszukiwanie obiektu na podstawie zdjęcia - rejestrator umożliwia załadowanie zdjęcia osoby lub pojazdu w celu wyszukania go na nagraniu z kamer • POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy • Interfejs RS-232
Obudowa	Compact, Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Switch PoE	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany 16-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał, PoE (802.3af/at), max. 130 W (łącznie) • ePoE - 800 m : Porty 1 ... 8
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 480 mA 	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Waga	1.16 kg	2.75 kg
Wymiary	268 x 106 x 106 mm	375 x 327 x 53 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	polski, angielski, bułgarski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, słoweński, serbski, szwedzki, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia	...	Chiny
Producent / Marka	APTI	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata