


	EXTENDER EXT-POE4H W OBUDOWIE HERMETYCZNEJ PULSAR	EXTENDER ETHERNET PO SKRETCE UTP EA-EOU101 COP	KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY DS-K1TA70MI-T - 1080p Hikvision
			
	174.00 PLN 214.02 PLN	323.40 PLN 397.78 PLN	7497.00 PLN 9221.31 PLN
Porty LAN	...	1 szt. RJ45	...
Napięcie wejściowe	42 ... 57 V DC
Napięcie wyjściowe	42 ... 57 V DC
Porty transmisyjne	...	1 szt. BNC + konwerter BNC / UTP - zaciski kablowe	...
System skanowania	Progresywny
Liczba wejść	1
Liczba wyjść	2
Szybkość transmisji	...	10 / 100 Mbps Full Duplex	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p
Złącze	3 x Gniazdo RJ-45
Zasięg transmisji	...	max. 1000 m	...
Diody sygnalizacyjne	Link/Act
Przetwornik	CMOS Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy	2.1 Mpx 120 x 160 px
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Urządzenie do transmisji wykorzystuje 1 parę skrętki dla 1 kamery IP 	...
Pomiar temperatury	✓
Zakres pomiaru temperatury	30 °C ... 45 °C
Dokładność pomiaru temperatury	± 0.5 °C
Odległość pomiaru temperatury	0.3 ... 1.8 m
Obsługa kart	13.56 MHz S50
Obsługiwana prędkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • Zasięg : 100 m - Wejście, 100 m - 2 x Wyjście, • Obsługiwana prędkość transmisji 10 / 100 Mb/s - Fast Ethernet
Zasięg odczytu kart	~ 5 cm

Odległość rozpoznawania twarzy	0.3 m ... 1.8 m
Moc wyjściowa	max. 14.4 W / port PoE , max. 20 W (łącznie)
Pamięć	Pamięć 6000 szablonów twarzy Pamięć 6000 kart RFID Nieulotna pamięć ostatnich 100 000 zdarzeń
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwprzepięciowe • Przeciążeńiowe • Przeciwzwarciowe
Standard	TCP/IP
Oświetlacz IR	✓
Oświetlacz LED	✓
Wyjście wideo	—
Temperatura pracy / wilgotność względna	-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %
Interfejs RS-485	✓
Gniazdo karty pamięci	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1
Audio	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy	10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	TCP/IP
WEB Server	—
ONVIF	—
RS-485	✓
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez aplikację na PC	port 8000

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Detekcja osób bez maski - odmowa dostępu lub ostrzeżenia głosowe • Pomiar temperatury • 7 " pojemnościowy ekran dotykowy - 1024 x 600 px • Mechaniczny czujnik antysabotażowy • Wiegand 34/26 • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Detekcja AI : Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu
Zasilanie	...	12 V DC / 500 mA (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 2 A (brak zasilacza w zestawie)
Pobór mocy	≤ 24 W
Obudowa	Plastikowa, hermetyczna	...	Compact - Metalowa
Kolor	Srebrny + Czarny
Klasa szczelności	IP56	...	—
Temperatura pracy	0 °C ... 50 °C
Waga	0.55 kg	0.14 kg	1.34 kg
Wymiary	198 x 148 x 80 mm	120 x 33 x 33 mm	117 x 290 x 35 mm (bez uchwytu)
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	PULSAR	COP	Hikvision
SAP Code	302917212
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata