




	<a href="#">MOBILNA KAMERA AHD ATE-CAM-AHD925HD - 1080p 2.8 mm AUTONE</a>	<a href="#">CZUJKA PIR AQUA-S SATEL</a>	<a href="#">CZUJKA PIR IVORY SATEL</a>
			
	21384.62 HUF 26303.08 HUF	7307.69 HUF 8988.46 HUF	8173.08 HUF 10052.89 HUF
Standard	AHD	...	...
Przetwornik	1/3 " Sony CMOS IMX323	...	...
Pyroelement	...	Podwójny	Podwójny
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...	...
Rodzaj czujnika	...	Pasywna podczerwień (PIR)	Pasywna podczerwień (PIR)
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p	...	...
Zasięg	...	15 x 14 m	18 x 18 m
Obiektów	2.8 mm	...	...
Regulacja czułości	...	4-stopniowa	Potencjometrem
Funkcja prealarmu	...	✓	...
Czas sygnalizacji naruszenia	...	2 s	2 s
Kąt widzenia	91 ° (dane producenta) 86 ° (nasze testy)	...	...
Maksymalne obciążenie wyjść	...	40 mA / 27 V AC/DC	40 mA / 16 V DC
Zasięg oświetlacza IR	10 m	...	...
Wyjścia alarmowe	...	...	2EOL/NC (ustawiane za pomocą zworek)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	≥ 58 dB	...	...
Odporność na zwierzęta	...	—	—
Cyfrowa kompensacja temperatury	...	—	✓
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo M12, 4-pin, Kod A	...	...
Audio	—	...	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Wykrywalna prędkość ruchu	...	0.3 ... 3 m/s	0.3 ... 3 m/s

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• Filtr ICR - współpraca z oświetlaczami IR</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> </ul>	...	...
Menu ekranowe OSD	—	...	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odporność na zakłócenia</li> <li>• Wymienne soczewki Fresnela</li> <li>• Zabezpieczenia antysabotażowe</li> <li>• Zasilanie 24V AC/DC</li> </ul>	...
Obudowa	Dome, Metalowa	...	...
Wandaloodporna	—	...	...
Kolor	Biały	...	...
Zastosowanie	Kamera przeznaczona jest do montażu na zewnątrz pojazdów	Wewnętrzna	Wewnętrzna
Zasilanie	12 V DC / 420 mA - Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 V AC / 27 mA,</li> <li>• 24 V DC / 14 mA</li> </ul>	12 V DC / 12 mA
Pobór mocy	< 5 W	...	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...	...
Waga	0.28 kg	0.069 kg	0.11 kg
Wymiary	99 x 97 x 57 mm	63 x 96 x 49 mm	123 x 57 x 42 mm
Producent / Marka	AUTONE	SATEL	SATEL
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata