




	KABEL ELEKTRYCZNY YKY-3X2.5/200	NADAJNIK EXTENDERA HDMI-EX-150IR/TX-V4	KAMERA WANDALOODPORNIA IP IPC-HDBW2441E-S-0280B WizSense - 4 Mpx 2.8 mm DAHUA
			
	1.61 EUR 1.98 EUR	79.73 EUR 98.07 EUR	252.24 EUR 310.26 EUR
Rodzaj urządzenia	...	Nadajnik	...
Standard	TCP/IP
Standard HDMI	...	1.3	...
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
HDCP	...	1.4	...
Wielkość matrycy	4 Mpx
W odcinku	200 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Protokoły	...	HDbiT	...
Żyła wewnętrzna	3 x 2.5 mm ² - Drut Cu
Napięcie znamionowe	0.6 / 1 kV
Powłoka zewnętrzna	Ø 10 mm - PVC
Kolor powłoki	Czarny
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	...	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	...
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.8 mm
Maksymalny zasięg transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> • 120 m @ 1080p - UTP kat. 6 • 100 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 80 m @ 1080p - UTP kat. 5 	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 102 ° (dane producenta) • 96 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Detekcja dźwięku
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Częstotliwość nośna IR : 20 ... 60 kHz • Szybkość transmisji (Baudrate) : 18 Mbps • Zabezpieczenia : wyładowania atmosferyczne, Przeciwpzepięciowe, ESD 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kl/s @ 4 Mpx • 25 kl/s @ 3.7 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Pobór prądu	...	3 W	...
Temperatura pracy	...	0 °C ... 60 °C	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
WEB Server	Wbudowany

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	21.06
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Obudowa	Dome - Metalowa
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	IK10
Zasilanie	...	5 V DC / 1 A - (zasilacz w komplecie)	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA
Pobór mocy	max. 6 W @ PoE max. 5 W @ 12 V DC
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	...	0.146 kg	0.35 kg
Wymiary	...	97 x 94 x 24 mm	Ø 110 x 81 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00