

	ZESTAW SZYBKOZŁĄCZEK KABLOWYCH CONNECT- PACK/1 65 SZT.	SWITCH PFS3008-8FT-V2 8- PORTOWY DAHUA	SWITCH TL-SG1024D 24- PORTOWY TP-LINK	SWITCH TL-SG105E 5- PORTOWY TP-LINK	KAMERA IP DS-2CD2443G2-I(2MM) ACUSENSE - 4 Mpx Hikvision
					
	20.46 PLN 25.17 PLN	52.00 PLN 63.96 PLN	395.98 PLN 487.06 PLN	81.72 PLN 100.52 PLN	832.00 PLN 1023.36 PLN
Zastosowanie	Łączenie kabli
Standard	TCP/IP
Porty LAN	...	8 x RJ45	24x (RJ45) 10/100/1000 Mb Auto-Negotiation, Auto MDI/MDIX	5 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	4 Mpx
Zarządzanie	✓	...
Wydajność przełączania	10 Gb/s	...
Szybkość przekierowań pakietów	7.44 Mpps	...
Diody LED	...	Power, Link/Act	Power, Link/Act, 1000 Mb/s	Power, Link/Act	...
Szybkość transmisji	...	10 / 100 Mb/s, 8 Portów LAN	10 / 100 / 1000 Mb/s - 24 Porty LAN	10 / 100 / 1000 Mb/s : 5 Portów LAN - Gigabit Ethernet	...
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Tablica adresów MAC	...	2k	8k	2k	...
Obiektyw	2 mm
Kąt widzenia	128 °
Zasięg oświetlacza IR	10 m
Ilość szt. w opakowaniu	65 szt. (łącznie) • 20 szt. - Granatowe, do konektorów, • 20 szt. - Czerwone, na kable, • 20 szt. - Niebieskie, na kable, • 5 szt. - Żółte, na kable
Certyfikaty	...	CE, FCC	FCC Class A, CE Mark, RoHS	FCC, CE Mark	...
Obudowa	...	Metalowa, Desktop	Metalowa RACK 19", 1U	Metalowa, Desktop	...
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Obsługa dwukierunkowego audio • Zgodność ze standardem AAC, • Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa
Interfejs RS-485	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx
ONVIF	✓
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Zakres przekroju przewodów	• 1.5 ... 2.5 mm ² / 16 ... 14 AWG - Granatowe, • 0.5 ... 1.5 mm ² / 22 ... 16 AWG - Czerwone, • 1.5 ... 2.5 mm ² / 16 ... 14 AWG - Niebieskie, • 4.0 ... 6.0 mm ² / 12 ... 10 AWG - Żółte
Domyslny adres IP	DHCP lub 192.168.1.64
Typ instalacji	...	12 V / 24 V
Domyslny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> wysoka jakość szybkie łączenie kabli bezinwazyjne wpięcie w instalację 	<ul style="list-style-type: none"> Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi : - 8 kV (wyładowanie poprzez powietrze) - 4 kV (wyładowanie poprzez kontakt) Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 2 kV Plug & Play 	<ul style="list-style-type: none"> Technologia Green TP-LINK - duża oszczędność energii Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych Automatyczna aktualizacja tablicy MAC adresów 	Kensington Lock	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją Strumień pomocniczy rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> Kamera z serii AcuSense Wbudowana czujka PIR, Zasięg : 8 m / 90 ° WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja Obsługa NAS - Network Attached Storage SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu Obrót obrazu i odbicie lustrzane Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy
Zasilanie	...	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	100 ... 240 V AC / 0.6 A	5 V DC / 0.6 A (zasilacz w komplecie)	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V DC / 480 mA
Pobór mocy	...	max. 0.75 W	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 6.8 W @ PoE, ≤ 5.9 W @ 12 V DC
Waga	...	0.15 kg	1.37 kg	0.27 kg	0.22 kg (z podstawką)
Wymiary	...	134 x 56 x 22 mm	295 x 184 x 45 mm	100 x 98 x 25 mm	76 x 135 x 82 mm (z podstawką)
Temperatura pracy	...	0 °C ... 45 °C	0 °C ... 40 °C	...	-10 ... 40 °C
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	...	DAHUA	TP-LINK	TP-LINK	Hikvision
SAP Code	311316102
Gwarancja	...	3 lata	5 lat	5 lat	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00