






	BEZPRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA MXD-300 SATEL	ROUTER GPON CPE UF-WIFI-6 UFiber Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mbps + 1200 Mbps UBIQUITI	KLUCZ DO PRZYCISKU ALARMOWEGO ROP-KEY-U 10 SZT. SATEL	RĘKAWICE ROBOCZE WG-422/M Bee-Smart WONDER GRIP
				
	122.00 PLN 150.06 PLN	590.97 PLN 726.89 PLN	76.00 PLN 93.48 PLN	23.46 PLN 28.86 PLN
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz ,
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie	...
Detekcja	<ul style="list-style-type: none"> • Otwarcie drzwi lub okna, • Wstrząsy, Drgania, • Woda
Zastosowanie	ROP-100/PL, ROP-110/PL, ROP-400/PL, ROP-401/PL	<ul style="list-style-type: none"> • Prace budowlane, • Magazyn - pakowanie, logistyka, • Majsterkowanie, • Montaż
Pasma częstotliwości	433.05 MHz ... 434.79 MHz
Typ anteny	...	2 x 2 MIMO Antena dookólna - wbudowana <ul style="list-style-type: none"> • 1 dBi @ 2.4 GHz • 3 dBi @ 5 GHz
Materiał	Poliester + powłoka lateksowa (powlekana dłoń)
Standardy	...	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax, • ITU-G.984
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 600 m - PERFECTA ≤ 500 m - VERSA-MCU / MTX-300 / MICRA ≤ 300 m - MRU-300
Współpraca	Satel MICRA
Prędkość transmisji	...	300 Mbps @ 2.4 GHz + 1200 Mbps @ 5 GHz
Sygnalizacja alarmu	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnał do centrali alarmowej • Dioda LED
Porty LAN	...	4 x 10/100/1000 Mbps
Styk antysabotażowy	✓
Bateria	CR123A 3 V (w komplecie)
Czas pracy na baterii	max. 2 lata
Interfejs WAN	...	1 x port GPON SC/APC, 2.488 Gb/s Downlink / 1.244 Gb/s Uplink
Pobór prądu	≤ 22 mA
Stopień zabezpieczenia (Grade)	2
Klasa środowiskowa EN 50130-5	II

Spełniane normy	<ul style="list-style-type: none"> • EN 388:2016 - Ochrona mechaniczna 3131X • EN 407:2004 - Ochrona termiczna X1XXXX
Moc nadajnika	...	< 22 dBm @ 2.4 GHz < 22 dBm @ 5 GHz
Rozmiar	8 / M
Moc optyczna	...	<ul style="list-style-type: none"> • Tx : 0.5 ... 5 dBm • Rx : -28 ... -8 dBm
Kontrolki LED	...	Power, LAN, Wskaźnik sygnału
Aktualizacja firmware	...	✓
Kolor	Biały	Czarny + Niebieski
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3, TKIP/AES) • Zapora sieciowa NAT
Interfejs do zarządzania	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ubiquiti Network Management System, aplikacja Ubiquiti UISP • Przeglądarka www
Domyślny adres IP	...	192.168.1.1
Zasilanie PoE	...	Ubiquiti Passive PoE
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 5 V DC / 3 A USB-C (zasilacz w komplecie) • Passive PoE 24 V - Port 1 ("+" : piny 4, 5; "-" : piny 7, 8)
Pobór mocy	...	≤ 11 W
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • wykrywanie obecności wody w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem • wykrywanie wstrząsów i drgań, które towarzyszą próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna • wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp. (czujka magnetyczna) • wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC • wejście umożliwiające podłączenie przewodowej czujki roletowej • kontrola stanu baterii • Szyfrowana komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 433 MHz • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża 	<ul style="list-style-type: none"> • GPON - gigabitowa pasywna sieć optyczna - obsługa łączy : 20 km (max), 1310 nm Tx / 1490 nm Rx • Obsługa VLAN • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantennej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • OFDM • Zaawansowane funkcje zarządzania w warstwie 2/3 • Dostępne usługi: Web Server, Telnet, NAT, Bridging, Routing • Przycisk RESET • Możliwość montażu na ścianie 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona termiczna : 100 °C (X1XXXX), • Ergonomia i wygoda • Wysoka przyczepność • Miękka powłoka
Certyfikaty	...	CE, FCC, IC
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-15 °C ... 45 °C


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	93 ± 3 %	10 % ... 90 %
Waga	0.04 kg	0.48 kg
Wymiary	24 x 110 x 27 mm	142 x 141 x 32 mm
Producent / Marka	SATEL	UBIQUITI	SATEL	WONDER GRIP
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00