




	<a href="#">SZAFKA RACK STOJĄCA EPRADO-R19-42U/800X1000FW-BLUE</a>	<a href="#">INTELIĞENTNA LAMPKA LED GLOW-ONE/SMART Wi-Fi, Bluetooth BLE, Tuya Smart Spacetronik</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU ASI3213G-MW DAHUA</a>
			
	2558.40 PLN 3146.83 PLN	78.48 PLN 96.53 PLN	2063.00 PLN 2537.49 PLN
Rozmiar TV w calach	...	max. 43 "	...
Szerokość wewnętrzna	19 "	...	...
Przetwornik	...	...	CMOS
Wysokość wewnętrzna	42 U	...	...
Wielkość matrycy	...	...	2 Mpx
Głębokość wewnętrzna	700 mm (max)	...	...
Szerokość zewnętrzna	800 mm	...	...
Wysokość zewnętrzna	2050 mm	...	...
Rozdzielczość	...	...	1920 x 1080 - 1080p
Głębokość zewnętrzna	1000 mm	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android : • Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android • Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS	...
Otwory na wentylatory	—	...	...
Nośność	1000 kg	...	...
Drzwi	• Przednie: przeszklone • Boczne: metalowe, zatraskowe • Tylne: metalowe, uchylne	...	...
Standard	...	...	TCP/IP
Oświetlacz IR	...	...	✓
Oświetlacz LED	...	...	✓
Pomiar temperatury	...	...	—
Zakres pomiaru temperatury	...	...	—
Dokładność pomiaru temperatury	...	...	—
Odległość rozpoznawania twarzy	...	...	0.3 m ... 1.5 m (max 1500 twarzy w bazie danych)

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Od góry znajduje się 8 przepustów kablowych o wymiarach 270 x 65 mm oraz 4 o wymiarach 245 x 65 mm</li> <li>• W podłodze znajduje się 8 przepustów kablowych o wymiarach 270 x 65 mm</li> <li>• Zdemontowane ściany boczne</li> <li>• Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych</li> <li>• Cztery szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu)</li> <li>• W zestawie 4 kluczyki</li> <li>• Szafę montuje się na kółkach w celu możliwości jej przemieszczania lub na 4 nogach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolor podświetlenia : RGBW, 7 kolorów + biały 6500 K - Przycisk , Szeroka gama kolorów - aplikacja Tuya Smart</li> <li>• sterowanie jasnością oświetlenia</li> <li>• Przycisk ON/OFF / Przycisk Pair / Reset</li> <li>• Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń</li> <li>• Synchronizacja oświetlenia do muzyki</li> <li>• Sterowanie głosowe</li> <li>• Ochrona oczu</li> <li>• W zestawie kabel USB</li> </ul>	...
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 13.56 MHz S50</li> <li>• Pamięć 1500 kart RFID</li> </ul>
Pobór prądu	...	max. 550 mA	...
Pamięć wewnętrzna	...	...	Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów
Materiał wykonania	...	Tworzywo sztuczne	...
Wyjście wideo	...	...	—
Interfejs RS-485	...	...	✓
Interfejs RS-232	...	...	—
Interfejs Wiegand	...	...	—
USB	...	...	1 x USB 2.0
Gniazdo karty pamięci	...	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	1 / 1 - Wyjścia przekaźnikowe
Audio	...	...	Komunikat głosowy
Interfejs sieciowy	...	2.4 GHz Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth BLE,	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	...	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
WEB Server	...	...	Wbudowany
ONVIF	...	...	—
Domyślny adres IP	...	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	37777

Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej - 4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy, 480 x 272 px</li> <li>• Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych</li> <li>• 1500 użytkowników</li> <li>• Aktualizacja oprogramowania przez sieć</li> <li>• Monitoring w czasie rzeczywistym</li> <li>• Wielokrotne uwierzytelnianie</li> <li>• Wykonanie zdjęcia twarzy po przesunięciu karty</li> <li>• Automatyczna rejestracja</li> <li>• Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)</li> <li>• Obsługa przycisku wyjścia</li> <li>• Detekcja statusu drzwi</li> <li>• Sterowanie zamkiem</li> <li>• Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback)</li> <li>• Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do stacji Master lub klienckiej po wprowadzeniu kodu przymusu otwarcia drzwi</li> <li>• Możliwość współpracy z kontaktronem i sygnalizacja zbyt długiego otwarcia drzwi</li> <li>• 128 harmonogramów czasowych</li> <li>• Odblokowanie przejścia tylko przy obecności więcej, niż jednego użytkownika</li> <li>• Zabezpieczenia antysabotażowe</li> </ul>
Zasilanie	...	5 V DC - Port USB	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	...	≤ 18 W
Obudowa	...	...	Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor	Czarny RAL9004	Czarny	Czarny + Srebrny

Klasa szczelności	...	...	—
Temperatura pracy	...	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	147.5 kg	0.096 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.22 kg (bez podstawki)</li> <li>• 0.24 kg (z podstawką)</li> </ul>
Wymiary	...	135 x 95 x 80 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 116 x 107 x 22 mm (bez podstawki)</li> <li>• 116 x 107 x 78 mm (z podstawką)</li> </ul>
Obsługiwane języki	...	...	angielski
Producent / Marka	EPRADO	Spacetronek	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata