



	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC-HDBW2441R-ZAS-27135 - 4 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA	ŁĄCZNIK PRZYCISKOWY POJEDYNCZY MONOSTABILNY Z LAMPKĄ LE-412920 1X NO 20 A LEGRAND
		
	1543.00 PLN 1897.89 PLN	99.23 PLN 122.05 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Rodzaj urządzenia	...	Łącznik przyciskowy pojedynczy monostabilny z lampką, 1x NO
Wskaźnik LED	...	Zielony 110 / 400 V AC
Prąd znamionowy	...	20 A
Napięcie znamionowe	...	250 V AC, 50/60 Hz
Znamionowe wytrzymałwane napięcie udarowe	...	4 kV
Napięcie znamionowe izolacji	...	500 V
Kategoria użytkowania	...	AC12
Typ złącz	...	zaciski skręcane
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość przyłączenia za pomocą szyn sztyftowych • Przewidziane miejsce na kartkę z opisem • Kompatybilne z lampami fluorescencyjnymi (20 AX) • Wskaźnik diodowy
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Szerokość w modułach 17.5 mm	...	1
Obiektyw	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 108 ° ... 30 ° (dane producenta) • 102 ° ... 31 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	40 m	...
Interfejs RS-485	—	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku 	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP	...
WEB Server	Wbudowany, Web Viewer	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	21.06	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kl/s @ 4 Mpx, • 25 kl/s - 3.7 Mpx 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 540 mA 	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.5 W @ 12 V DC, • ≤ 7.7 W @ PoE 	...
Obudowa	Dome - Metalowa	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35

Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	IK10	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.51 kg	0.056 kg
Wymiary	Ø 122 x 93.4 mm	94.9 x 67.3 x 17.8 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, rosyjski, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	DAHUA	LEGRAND
Gwarancja	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00