



	STEROWNIK OŚWIETLENIA LED LED-RGBW-WC/WIFI Wi-Fi, 2.4 GHz, RGB CCT (RGBWW) 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light	SZYNA MONTAŻOWA PERFOROWANA A19-TS-35-C
		
	138.84 PLN 170.77 PLN	56.55 PLN 69.56 PLN
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/RGB CCT/CCT/MONO) 12-24V	...
Materiał wykonania	...	Stal ocynkowana - Szyna DIN (TS-35) + Aluminium PA11
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC	...
Maksymalne łączne obciążenie	• 180 W @ 12 V, • 360 W @ 24 V	...
Całkowity maksymalny prąd	6 A / Kanał, 15 A (łącznie)	...
Liczba wejść	1	...
Liczba wyjść	5 (zasilanie)	...
Typ złącza	• zaciski skręcane, • Gniazdo 5.5/2.1 / zaciski skręcane - wejście zasilania	...
Komunikacja bezprzewodowa	• Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n, • 2.4 GHz	...
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	30 m	...
Dostęp z telefonu komórkowego	• Android: Darmowa aplikacja MiBoxer , • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja MiBoxer	...
Wybrane cechy	• Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota, • Możliwość pracy z każdym rodzajem taśmy LED	Perforowana
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...
Kolor	Biały	Srebrny + Czarny
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C	...
Waga	0.06 kg	0.38 kg
Wymiary	124 x 37 x 22 mm	19 " x 1 U x 105 mm
Producent / Marka	MiBOXER / Mi-Light	...
Gwarancja	2 lata	2 lata