





	ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY R3-12.31L	KAMERA IP APTI-AI805VA2-28W-L Full-Color - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm	ŚRUBA DO KAMERY SM-1/4-CALA	ZASILACZ IMPULSOWY P15-1116 VIDOS
				
	15.61 EUR 19.20 EUR	116.05 EUR 142.74 EUR	0.66 EUR 0.81 EUR	11.65 EUR 14.33 EUR
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Standard	...	TCP/IP
Napięcie znamionowe	11 V ± 1 V AC/DC
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx
Napięcie zasilania	110 V ... 240 V AC
Pobór prądu	240 mA AC / 350 mA DC
Przetwornik	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Zastosowanie	drzwi lewe
Napięcie wyjściowe	11 ... 16 V DC
Blokada zapadki	—
Regulacja napięcia wyjściowego	✓
Funkcja pamięci	✓
Wydajność prądowa zasilacza	950 mA
Praca rewersyjna	—
Moc zasilacza	15 W
Regulacja luzu	✓
Liczba wyjść	1 szt.
Dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki	30 N
Typ obudowy	DIN
Dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep	3000 N
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy	nieograniczony
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	105 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 8.3 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Gniazdo karty pamięci	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—

Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny - Gniazdo Jack 3.5 mm • Wyjście audio - Gniazdo Jack 3.5 mm • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	10
ONVIF	...	19.12
Interfejs RS-485	...	—
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision
Domyślny adres IP	...	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Strefy prywatności • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja podejrzanego działania, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi przesyłanie zdjęć twarzy na FTP

Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V DC / 450 mA
Pobór mocy	...	≤ 5.4 W
Obudowa	...	Dome - Metalowa
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.20 kg	0.5 kg	...	0.06 kg
Wymiary	22 x 28.5 x 90 mm	Ø 97 x 91 mm	...	18 x 90 x 58 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka	...	APTI	...	VIDOS
Gwarancja	2 lata	2 lata	...	3 lata