



	<a href="#">LISTWA ZASILAJACA ACAR-F5/FA/RACK</a>	<a href="#">LISTWA ZASILAJACA AK-SP-05U (5 GNIAZD + 2 USB) AKYGA</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU Z ROZPOZNAWIANIEM TWARZY + CZYTNIK ATLO-FR-601</a>	<a href="#">INTELIGENTNY ZAWÓR DO SYSTEMU NAWADNIANIA ATLO-VR1-BLE-TUYA Bluetooth BLE, Tuya Smart</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU MC16-PAC-ST-3-KIT ROGER</a>
					
	27.34 EUR 33.63 EUR	14.39 EUR 17.70 EUR	48.27 EUR 59.37 EUR	24.23 EUR 29.80 EUR	661.04 EUR 813.08 EUR
Zastosowanie	...	...	...	sterowanie nawadnianiem	...
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz	...	...	...
Ilość obsługiwanych przejść	...	...	...	...	3 (dwukierunkowe)
Typ (rozmiar)	...	...	...	3/4 "	...
Prąd znamionowy obciążenia	max. 10 A (łącznie)	...	...	...	...
Całkowity maksymalny prąd	...	10 A	...	...	...
Ilość obsługiwanych czytników	...	...	...	...	12
Odległość rozpoznawania twarzy	...	...	0.5 m ... 1 m (max 1000 twarzy w bazie danych)	...	...
Maksymalne łączne obciążenie	2300 W	2500 W	...	...	...
Ilość użytkowników	...	...	...	...	nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)
Ciśnienie robocze	...	...	...	0.02 ... 0.8 MPa / 2.9 ... 116 psi	...
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID	...	...	Unique EM 125kHz - Liczba obsługiwanych kart zbliżeniowych : 10 000	...	...
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	≤ 1.3 kV (L/N)	...	...	...	...
Ilość nośników dla identyfikatora	...	...	...	...	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.
Wbudowany czytnik linii papilarnych	...	...	Pamięć 600 wzorów linii papilarnych	...	...
Liczba gniazd sieciowych	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V	• 5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V, • 2 porty USB 2A/5V	...	...	...
Pamięć bufora	...	...	...	...	Bufor 8 000 000 zdarzeń
Czas otwarcia/zamknięcia	...	...	...	5 ... 10 s	...
Zasięg oświetlacza IR	...	...	5 m	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	...	—	...	...
Ilość stref dostępu	...	...	...	...	6
Komunikacja bezprzewodowa	...	...	...	Bluetooth	...
Wyjście wideo	...	...	—	...	...
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	10 A / 250 V	10 A / 250 V	...	...	...
Ilość stref alarmowych	...	...	...	...	6
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	...	...	...	15 m	...
Interfejs Wiegand	...	...	✓	...	...
Interfejs RS-485	...	...	—	...	...
Nominalny prąd wyładowczy	2 kA (L/N) - 8/20 μs	...	...	...	...
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V / 50 Hz	250 V / 50 Hz	...	...	...
Współpraca z akumulatorem	...	...	...	...	12 V / 20 Ah

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	0 / 1 - Wyjście przekaźnikowe	...	...
Filtr przeciwzakłóceń	...	RFI ≤ 10 dB	...	...	...
Maksymalny prąd wyładowczy	10 kA (L/N) - 8/20 μs Typ 2	4.5 kA	...	...	...
Czas reakcji	< 25 ns	< 25 ns	...	...	...
Maksymalna absorpcja energii	...	150 J	...	...	...
Komunikacja	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet - Gniazdo RJ-45</li> <li>• RACS 5 v2 (Roger)</li> <li>• Interfejs RS-485</li> </ul>
Wyłącznik	dwutorowy, podświetlany	podświetlany	...	...	...
Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej</li> <li>• Tryby identyfikacji : Rozpoznawanie twarzy, Odcisk palca, Identyfikator zbliżeniowy Unique EM 125kHz, Dowlona kombinacja powyższych</li> <li>• Wiegand 26</li> <li>• Diody LED oraz dźwięk (buzzer)</li> <li>• Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie</li> </ul>	...	...
Pobór mocy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 3.6 W (praca)</li> <li>≤ 2.2 W (standby)</li> </ul>	...	...
Długość kabla	2.9 m	1.5 m	...	...	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przesłony torów prądowych</li> <li>• Filtr przeciwzakłóceń : ≤ 35 dB</li> </ul>	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• podlewanie manualne (aplikacja lub przycisk),</li> <li>• opóźnienie po deszczu : 24, 48, 72 h - urządzenie nie uruchomi zraszaczy jeśli pada deszcz,</li> <li>• dostęp zdalny - bramka Bluetooth/Wi-Fi,</li> <li>• kontrola głosem</li> <li>• Dioda STATUS</li> <li>• Niski pobór prądu</li> <li>• Łatwa instalacja - zawór montuje się bezpośrednio na kranie</li> <li>• Adapter 3/4" / 1/2" (w zestawie)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalowa obudowa</li> <li>• Ekspander we/wy MCX4D w zestawie</li> <li>• Obsługa zintegrowana w programie VISO ST</li> <li>• Funkcje w systemie VISO ST: <ul style="list-style-type: none"> <li>- baza danych MSSQL</li> <li>- praca w systemach rozproszonych</li> <li>- praca wielostanowiskowa</li> <li>- monitorowanie przejść z podglądem wideo</li> <li>- raportowanie zdarzeń RCP</li> <li>- maksymalna liczba przejść w systemie : 128</li> </ul> </li> </ul>
Temperatura pracy	...	...	-40 °C ... 60 °C	...	...
Obudowa	RACK 19", 1U, Z tworzywa sztucznego samogasnącego	Tworzywo sztuczne (ABS)	Aluminium + Szkło hartowane, Wandaloodporna	Tworzywo sztuczne (ABS) + Nylon, Odporna na promieniowanie UV, Wodooodporna	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	...	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności	...	...	IP65	IP55	...
Kolor	...	Czarny	Srebrny + Czarny	Czarny	...
Zasilanie	...	...	12 V DC	2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 (brak w zestawie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 ... 22 V AC</li> <li>• 10 ... 15 V DC</li> <li>• 22 ... 26 V DC</li> </ul>
Producent / Marka	...	AKYGA	ATLO	...	ROGER
Temperatura pracy	...	5 °C ... 50 °C	...	4.5 °C ... 45 °C	5 °C ... 40 °C
Waga	0.93 kg	0.318 kg	0.38 kg	0.3 kg	4.08 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wymiary	484 x 54 x 55 mm	305 x 50 x 40 mm	170 x 70 x 24 mm	138 x 110 x 47 mm	405 x 365 x 120 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00