


	PUSZKA PODTYNKOWA PODWÓJNA PK-2X60/K-G/EPN Elektro-Plast	KAMERA IP IPC3618SB-ADF28KM-I0 - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm UNIVIEW
		
	5.63 PLN 6.92 PLN	1401.84 PLN 1724.26 PLN
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Ilość segmentów	2	...
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx
System skanowania	...	Progresywny
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, do ścian pustych • 4 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie 	...
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne	...
Średnica otworu montażowego	2 x Ø 67 mm	...
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 112 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 56 dB
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 8.3 Mpx 25 kl/s @ 5.3 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, SSL / TLS, QoS
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	32
ONVIF	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456
Porty dostępu przez www	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA
Pobór mocy	...	≤ 5 W
Obudowa	...	Dome, Metal
Kolor	Ceglasty	Biały
Klasa szczelności	—	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.054 kg	0.46 kg
Wymiary	2 x Ø 60 x 47 mm - Wymiary wewnętrzne 140 x 72 x 48 mm - Wymiary zewnętrzne	Ø 111 x 94 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka	Elektro-Plast	UNIVIEW
Gwarancja	2 lata	3 lata